



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 5 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: Z/SPZ/QXPZ

Anzahl Rillen: 5

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K	L	M
mm	mm	mm
39	25	
32	32	0
32	32	
	45	
6	76	6

Lochkreisdurchmesser	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite	K	L	M	Artikel
mm				mm	mm	mm	mm	
95	1610	6	Grauguss	9.7	39	25		15558576
106	2012	6	Grauguss	9.7	32	32	0	15558716
112	2012		Grauguss	9.7				15557201
118	2012	6	Grauguss	9.7	32	32		15555995
150	2517	2	Grauguss	9.7		45		15561310
170	2517		Grauguss	9.7				15552941
224	2517		Grauguss	9.7				15559928
250	2517		Grauguss	9.7				15561536
355	2517		Grauguss	9.7				15556974
630	3020	4	Grauguss	9.7	6	76	6	15554783

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR227168452067894_DE_04.05.2024