



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 2 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 2

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
19	25	
	19	
	25	19
1	45	
0.5	45	0.5
4	76	4
3.5	51	3.5
11	65	11

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
100	1610	6	Grauguss	16.1	19	25		15559803
106	1610	6	Grauguss	16.1	19	25		15558305
112	2012	2	Grauguss	16.1		19		15560052
118	2012	2	Grauguss	16.1		25	19	15561365
125	2012		Grauguss	16.1				15777962
132	2012		Grauguss	16.1				15558987
140	2012		Grauguss	16.1				15777986
150	2012		Grauguss	16.1				15557193
160	2012		Grauguss	16.1				15561947
170	2012		Grauguss	16.1				15557698
180	2517		Grauguss	16.1				15561079
190	2517		Grauguss	16.1				15557186
200	2517		Grauguss	16.1				15560773
212	2517		Grauguss	16.1				15778059
224	2517		Grauguss	16.1				15778073
236	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		15556121
250	2517		Grauguss	16.1				15558211
280	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		15561567
300	2517	8	Grauguss	16.1	0.5	45	0.5	15561675
315	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		15778143
335	2517	8	Grauguss	16.1	0.5	45	0.5	15778167
355	3020		Grauguss	16.1				15562027
400	3020		Grauguss	16.1				15559238

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR227168452067999_DE_21.05.2024

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
450	3020		Grauguss	16.1				15778213
500	3020		Grauguss	16.1				15558754
560	3020	4	Grauguss	16.1	4	76	4	15560999
630	3020	4	Grauguss	16.1	3.5	51	3.5	15558653
800	3525	4	Grauguss	16.1	11	65	11	15557458

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR227168452067999_DE_21.05.2024