



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 4 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: Z/SPZ/QXPZ

Anzahl Rillen: 4

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K	L	M
mm	mm	mm
27	25	
27	25	0
	45	
3.5	45	3.5

Lochkreisdurchmesser	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite	K	L	M	Artikel
mm				mm	mm	mm	mm	
85	1610	6	Grauguss	9.7	27	25		15562089
100	1610		Grauguss	9.7	27	25	0	15558026
106	1610		Grauguss	9.7	27	25	0	15557218
118	2012		Grauguss	9.7				15560742
150	2517	2	Grauguss	9.7		45		15558475
180	2517		Grauguss	9.7				15778484
190	2517	7	Grauguss	9.7	3.5	45	3.5	15558817
200	2517		Grauguss	9.7				15557876
250	2517		Grauguss	9.7				15562281
280	2517		Grauguss	9.7				15559500
315	2517		Grauguss	9.7				15560812
355	2517		Grauguss	9.7				15561505
400	2517	5	Grauguss	9.7	3.5	45	3.5	15558792
500	3020		Grauguss	9.7				15559858

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR227168452068002_DE_29.04.2024