


Rückschlagventil Typ: 76 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16

- Merkmale**
Typ: 76
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Baulänge nach Norm: Herstellerstandard
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar



DN	L	H	Kv-value	Min. horizontal opening pressure	Weight
["]	mm	mm		[bar]	[kg]
3/8	65	28	2	0,2	0,2
1/2	65	28	4	0,2	0,2
3/4	75	39	8	0,2	0,4
1	90	42	12	0,2	0,7
1 1/4	105	45	20	0,2	1,4
1 1/2	120	56	33	0,2	2
2	145	67	52	0,2	3,1

Size	150°C
3/8" - 2"	21 bar

Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge	Kegelform	Kv-Wert	Dichtung	Material Kegel	Material Deckel	Min. Dauertemperatur (Medium)	Max. Dauertemperatur (Medium)	Artikel
		mm		m³/h				°C	°C	
3/8" [10]	PN16	65	Klappe	2	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006666
1/2" [15]	PN16	65	Klappe	4	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006697
3/4" [20]	PN16	75	Klappe	8	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006673
1" [25]	PN16	90	Klappe	12	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006712
1.1/4" [32]	PN16	105	Klappe	20	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006705
2" [50]	PN16	145	Klappe	52	Edelstahl	1.4305	Messing	-10	150	17006680

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)