



ASCO Steuerventil 3/2 Fig. 33404 Serie 327 Edelstahl

Merkmale

Serie: 327
Typ: 33404
Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Funktion: Universal
Strömrichtung: Direkt wirkend
Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker: Ja
Max. Viskosität: 65 mm²/s
Min. Druckunterschied: 0 bar
Max. Differenzdruck: 10 bar
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404

Merkmale (2)

Material Spulegehäuse: Epoxid
Material kurzschlussring: Silber
Einschaltdauer: 100 %
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Nothandbedienung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Ja
Zulassungen: SIL

Prozessanschluss	Größe Prozessanschluss	Anschluß Entlüftung (en)	Spulentype	Versorgungsspannung	Frequenz	Leistung	Einschaltleistung	Durchgang	KVS-Wert	Artikel
								mm	m³/h	
Innengewinde (BSPP)	1/2" (15)	1/2" (15)	SPC 400923-342	24V DC		9 W (hot) / 10 W (cold)		12	1.5	17661573
Innengewinde (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400923-042	24V DC		3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		5.7	0.45	17661768
Innengewinde (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400425-142	24V DC		9 W (heiß) - 11,2 W (kalt)		5.7	0.45	17662095
Innengewinde (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400923-342	24V DC		9 W (hot) / 10 W (cold)		12	1.5	17661580
Innengewinde (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 123664-017	230V AC	50/60Hz	10 W	10 VA	5.7	0.45	17661085
Innengewinde (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400923-042	24V DC		3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		5.7	0.45	17661744
Innengewinde (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400425-142	24V DC		9 W (heiß) - 11,2 W (kalt)		5.7	0.45	17660594
Innengewinde (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	SPC 400923-342	24V DC		9 W (hot) / 10 W (cold)		12	1.5	17661542

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR2493493944241 98_DE_10.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company