

AKO Schlauchventil Serie: VMC-R Typ: 210R Pneumatisch betätigt Schweißende DIN 11850 row 2



Merkmale

Serie: VMC-R

Typ: 210R

Norm: EN (DIN)

Material Gehäuse: Edelstahl

Werkstoffqualität: AISI10Mg

Anschluss: Schweißende

Norm Schweißverbindung: DIN 11850 row 2


Bedienung: Pneumatisch betätigt

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)



Nennweite	Materialcode Schlauch/ Manschette	Material Schlauch/ Manschette	Max. Steuerdruck bar	Max. Druckunterschied bei 20 °C bar	Artikel
DN65	NBR-LW	NR (Naturgummi) Weiss	8	6	16998728
DN15	EPDM	EPDM	8	6	16998711
DN20	EPDM	EPDM	8	6	16998704
DN25	EPDM	EPDM	8	6	16998696
DN50	EPDM	EPDM	8	6	16998689
DN65	EPDM	EPDM	8	6	16998672
DN65	NR-LX	NR (Naturgummi) Weiss	8	6	16998665

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR3070088193848268_DE_19.04.2024