

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Edelstahl Innengewinde

Merkmale

Serie: 6212
Typ: 32256
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type C
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4310
Material Spulegehäuse: Epoxid
Material Membran: FPM (FKM)

Merkmale (2)

Einschaltdauer: 40 % max. 20 min.
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Nothandbedienung: Ohne
Explosionsgeschützt: Nein
Mediumtemperatur: Von 0 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur: Von 0 °C bis 55 °C

Größe Prozessanschluss	Prozessanschluss	Durchgang	KVS-Wert	Min. Druckunterschied	Max. Differenzdruck	Spulentype	Versorgungsspannung	Leistung	Dichtung	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	16992643
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	16992650
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	16992612
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	16992636
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	16992580
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	16992597
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35334	24V DC	3.4 W	FPM (FKM)	16992605
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC16 35335	230V - 240V AC/DC	4 W	FPM (FKM)	16992629

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR3158022664784942_DE_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company