


## ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing Schlussstück/Innengewinde



### Merkmale

- Typ:** 2451
- Ausführung:** Schlussstück/Innengewinde
- Material Gehäuse:** Messing
- Oberflächenschutz:** Vernickelt
- Rechtwinklige Ausführung:** Nein
- Abzapfbar:** Nein
- Füllbar:** Nein
- Material Beckenendlage:** Messing
- Material Innenteile:** Messing



**Material Überwufmutter:** Messing

**Material Haube:** Messing

**Bedienung:** Einsteckschlüssel

**Vorab einstellbar:** Ja

**Abschließbar:** Ja

### Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN ["]	A [mm]	B mm	C mm	F ["]	G ["]
3/8	67	46	30	3/8	3/8
1/2	73	50	30	1/2	1/2
3/4	84	58	30	3/4	3/4

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	10bar
Max. temperature	120°C

Größe Heizkörperanschluss	Dichtung	Artikel
1/2" [15]	EPDM	17569253
3/4" [20]	EPDM	17569260
3/8" [10]	EPDM	17569277

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR3189769505494446\_DE\_09.05.2024