



Mini-Kolbendichtungen Pneumatik H-NBR

Mini-Kolbendichtungen sind speziell für kleine Einaburäume ausgelegt und dichten Stangen bei Drücken ≤ 5 bar und Gleitgeschwindigkeiten $\leq 1\text{m/s}$. Betriebstemperatur max. $+130^{\circ}\text{C}$.

Verpackt in Beutel zu 20 Stück

Material Dichtung		Artikel
HNBR		10602715
HNBR		10602753
HNBR		10723953
HNBR		10602739
HNBR		10602722

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)