

ASECOS Unterbauschrank UB-LINE



GS-geprüfte Unterbauschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1, TRGS 510 und UL/ULC listed mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 [Typ 90] oder 30 [Typ 30] Minuten.

Große Modellvielfalt: unzählige Modellvarianten in verschiedensten Breiten, Tiefen und Höhen sowie mit Flügeltüren und/oder Schubladen bieten maximale Flexibilität bei der Anpassung auf Anwenderanforderungen und bauliche Gegebenheiten.

Merkmale

Serie: UB-LINE

Typ: UB-S-30

Anwendung

Dieses Produkt ist individuell konfigurierbar!

- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport für nähere Informationen und Unterstützung bei dem Zusammenstellen Ihres perfekten ASECOS Schrankes.

Breite mm	Höhe mm	Artikel
1100	600	16657090
1100	600	16657069
1100	600	16657052
1100	600	16657083
1400	600	16656763
1400	600	16657076

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR3802231243946256_DE_21.05.2024