



ASECOS Gasflaschenschrank G-LINE



GS-geprüfte Druckgasflaschenschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-2 und TRGS 510.

Maximaler Feuerwiderstand: G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschränke bieten maximalen Schutz bei der Lagerung von Druckgasen direkt am Arbeitsplatz – 90 Minuten Feuerwiderstand (Typ G90). Die G-CLASSIC-30 Gasflaschenschränke überzeugen durch den Einsatz bewährter Technik und haben eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (Typ G30).

Einzigartig am Markt: 60 cm breiter Druckgasflaschenschrank für die Lagerung von 2 Stahldruckgasflaschen à 50 Liter oder 2 Aluminiumdruckgasflaschen à 40 Liter mit jeweils 230 mm Durchmesser.

Aussenlagerung: Einwandige Druckgasflaschenschränke zur Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich gemäß TRGS 510.

Merkmale

Serie: G-LINE

Typ: G-OD

Anwendung

Dieses Produkt ist individuell konfigurierbar!

- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport für nähere Informationen und Unterstützung bei dem Zusammenstellen Ihres perfekten ASECOS Schrankes.

Breite mm	Höhe mm	Artikel
1350	2150	16656895
1400	2050	16656826
1680	1500	16656903

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR3802231243946261_DE_05.05.2024