

Kabelbinder transparent DuPont Nylon 6.6


- Die „unlösbaren“ Kabelbinder von THORMAS bestehen aus hochwertigem, aus Europa stammendem DuPont Nylon 6.6 und erfüllen damit hohe Qualitätsansprüche. Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten, Salzen und verdünnten Säuren.
- Die leicht gebogenen und verjüngten Enden erleichtern die Anbringung.
- Die Kabelbinder entsprechen ANSI/UL94 V2.

Merkmale

Werkstoffqualität: PA 6.6

Farbe: Transparent

Einsatztemperatur: -40 / 85 °C



Material	Breite des Bandes	Bandlänge	Max. Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit	Ausführung	Artikel
	mm	mm	mm	N		
Nylon	2.5	100	22	108	Verstärkte Schliessung	15810856
Nylon	2.5	120	30	108	Verstärkte Schliessung	15810863
Nylon	2.5	150	35	108	Verstärkte Schliessung	15810870
Nylon	2.5	160	40	108	Verstärkte Schliessung	15810887
Nylon	2.5	200	50	108	Verstärkte Schliessung	15810894
Nylon	3.6	150	35	235	Verstärkte Schliessung	15810902
Nylon	3.6	200	40	235	Verstärkte Schliessung	15810919
Nylon	3.6	300	80	235	Verstärkte Schliessung	15810926
Nylon	3.6	370	98	235	Verstärkte Schliessung	15810933
Nylon	4.8	200	50	333	Verstärkte Schliessung	15810940
Nylon	4.8	300	80	333	Verstärkte Schliessung	15810957
Nylon	4.8	370	98	333	Verstärkte Schliessung	15810964

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR402638626670121_DE_21.05.2024

Material	Breite des Bandes	Bandlänge	Max. Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit	Ausführung	Artikel
	mm	mm	mm	N		
Nylon	4.8	430	120	333	Verstärkte Schliessung	15810971
Nylon	7.2	200	50	490	Verstärkte Schliessung	15810988
Nylon	7.6	300	80	539	Verstärkte Schliessung	15810995
Nylon	7.6	370	98	539	Verstärkte Schliessung	15811006
Nylon	7.6	450	110	539	Verstärkte Schliessung	15811013
Nylon	7.6	550	165	539	Verstärkte Schliessung	15811020
Nylon	9	550	165	785	Verstärkte Schliessung	15811037
Nylon	9	800	230	785	Verstärkte Schliessung	15811044
Nylon	9	1100	300	785	Verstärkte Schliessung	15811051
Nylon	12	900	265	1471	Verstärkte Schliessung	15811068

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2