



FESTO Aktivkohlefilter MS4

Merkmale

Serie: MS4

Umgebungstemperatur: -10 / 60 °C

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Hersteller ID	Anschluss	Schalenschutz	Strömungsrichtung	Maximum Durchfluss l/min	Umgebungstemp- eratur °C	Material Behälter	Artikel
MS4-LFX-1/4-U	G1/4	Integriert	links ? rechts	360	-10 / 60	Metall	16441741
MS4-LFX-1/4-R-Z	G1/4	Kunststoff	rechts ? links	360	-10 / 60	Kunststoff	16432978
MS4-LFX-1/4-R	G1/4	Kunststoff	links ? rechts	360	-10 / 60	Kunststoff	16432961
MS4-LFX-1/8-U	G1/8	Integriert	links ? rechts	360	-10 / 60	Metall	16445077

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360094_DE_05.05.2024