FESTO Adsorptionstrockner PDAD

Merkmale

Serie: PDAD
Taupunkt: -40
Umgebungstemperatur: 5 / 50 °C
Mediumtemperatur: 2 / 50 °C
Betriebsdruck: 4 / 16 bar
Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Anschlusstyp	Anschluss in	Nennvolumenstrom l/min	Artikel
Parallel [G]	3/8	87	16474507
Parallel [G]	3/8	126	16474514
Parallel [G]	3/8	212	16474521
Parallel [G]	3/8	506	16474538
Parallel [G]	1/2	729	16474545
Parallel [G]	1/2	994	16474552

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373601 42_DE_08.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 25 | E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC
an ERIKS company