



FESTO Kugelhahn Serie: VZPR Messing Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Innengewinde (BSPP) PN25/40

- Merkmale**
Serie: VZPR
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip: Doppeltwirkend

Nennweite	Druckstufe Artikel	Material Kugel	Material Sitz	Material Gehäusedichtung	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Artikel
1.1/2" [40]	PN25	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453816
1.1/4" [32]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453809
1/2" [15]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453777
1" [25]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453791
1/4" [15]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453753
2.1/2" [63]	PN25	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16454307
2" [50]	PN25	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453823
3/4" [20]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453784
3/8" [15]	PN40	Messing	PTFE	PTFE	-20	150	16453760

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)