

FESTO Drosselschalldämpfer VFFK



- Merkmale**
Serie: VFFK
Ausführung: Drosselschalldämpfer
Montage: Einschraubbar
Material Dichtung: NBR
Betriebsdruck: 0 / 10 bar
Temperaturbereich: 0 / 60 °C
Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Anschlusstyp	Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
Aussengewinde	M5	16351440
Aussengewinde	M7	16351457
Aussengewinde	R1/4	16351471
Aussengewinde	R1/8	16351464

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)