



FESTO Dreipunktgreifer DHDS

Merkmale

Serie: DHDS

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser	Bedienung	Hublänge	Anschluss	Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen	Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen	Betriebsdruck	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
DHDS-16-A-NC	16	Doppeltwirkend	2.5	M3			4 / 8	16525797
DHDS-16-A	16	Doppeltwirkend	2.5	M3	87	120	2 / 8	16525780
DHDS-32-A-NC	32	Doppeltwirkend	3.9	M5			4 / 8	16525812
DHDS-32-A	32	Doppeltwirkend	3.9	M5	345	405	2 / 8	16525805
DHDS-50-A	50	Doppeltwirkend	6	G1/8	750	840	2 / 8	16525829
DHDS-50-A-NC	50	Doppeltwirkend	6	G1/8			4 / 8	16525836

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360534_DE_17.05.2024