



FESTO Druckregelventil MS12

Merkmale

Serie: MS12

Fördervolumen: 22000 l/min

Strömungsrichtung: links ? rechts

Material Membran: NBR

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich [°C]: -10 / 60 °C

Druckbereich (Angabe) bar	Betriebsdruck bar	Gewicht g	Artikel
0.5 / 16	0.8 / 21	4000	16498312
0.5 / 16	0.8 / 21	4000	16455494
0.5 / 12	0.8 / 21	4000	16445572

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360554_DE_05.05.2024