

FESTO Führungszylinder DFM



- Merkmale**
- Serie:** DFM
- Funktion:** Doppeltwirkend
- Magnetisch:** Ja
- Material Gehäuse:** Aluminium-Legierung
- Betriebstemperatur:** -5 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
	Elastisch	16	10			2 / 10	17708267
	Elastisch	16	20			2 / 10	17708281
	Elastisch	16	25			2 / 10	17708313
	Elastisch	16	30			2 / 10	17708382
	Elastisch	16	40			2 / 10	17708351
	Elastisch	16	50			2 / 10	17708421
	Elastisch	16	80			2 / 10	17708399
	Elastisch	16				2 / 10	17708476
	Elastisch	20	20			2 / 10	17708515
	Elastisch	20	25			2 / 10	17708546
	Elastisch	20	30			2 / 10	17708577
	Elastisch	20	40			2 / 10	17708609
	Elastisch	20	50			2 / 10	17708630
	Elastisch	20	80			2 / 10	17708661
	Elastisch	20				2 / 10	17708692
DFM-12-10-P-A-GF	Mechanisch	12	10	M 5		2 / 10	16388013
DFM-12-10-P-A-KF	Mechanisch	12	10	M 5		2 / 10	16388765
DFM-12-20-P-A-GF	Mechanisch	12	20	M 5		2 / 10	16388020
DFM-12-20-P-A-KF	Mechanisch	12	20	M 5		2 / 10	16388772
DFM-12-25-P-A-GF	Mechanisch	12	25	M 5		2 / 10	16388037
DFM-12-25-P-A-KF	Mechanisch	12	25	M 5		2 / 10	16388789
DFM-12-30-P-A-GF	Mechanisch	12	30	M 5		2 / 10	16388044
DFM-12-30-P-A-KF	Mechanisch	12	30	M 5		2 / 10	16388796
DFM-12-40-P-A-KF	Mechanisch	12	40	M 5		2 / 10	16388804
DFM-12-40-P-A-GF	Mechanisch	12	40	M 5		2 / 10	16388051
DFM-12-50-P-A-KF	Mechanisch	12	50	M 5		2 / 10	16388811
DFM-12-50-P-A-GF	Mechanisch	12	50	M 5		2 / 10	16388068
DFM-12-80-P-A-KF	Mechanisch	12	80	M 5		2 / 10	16388828
DFM-12-80-P-A-GF	Mechanisch	12	80	M 5		2 / 10	16388075
DFM-12-100-P-A-KF	Mechanisch	12	100	M 5		2 / 10	16388835
DFM-12-100-P-A-GF	Mechanisch	12	100	M 5		2 / 10	16388082
DFM-16-10-P-A-KF	Mechanisch	16	10	M 5		2 / 10	16388842
DFM-16-10-P-A-GF	Mechanisch	16	10	M 5		2 / 10	16388099
DFM-16-20-P-A-GF	Mechanisch	16	20	M 5		2 / 10	16388107
DFM-16-20-P-A-KF	Mechanisch	16	20	M 5		2 / 10	16388859
DFM-16-25-P-A-KF	Mechanisch	16	25	M 5		2 / 10	16388866
DFM-16-25-P-A-GF	Mechanisch	16	25	M 5		2 / 10	16388114
DFM-16-30-P-A-KF	Mechanisch	16	30	M 5		2 / 10	16388873
DFM-16-30-P-A-GF	Mechanisch	16	30	M 5		2 / 10	16388121
DFM-16-40-P-A-KF	Mechanisch	16	40	M 5		2 / 10	16388880
DFM-16-40-P-A-GF	Mechanisch	16	40	M 5		2 / 10	16388138
DFM-16-50-P-A-GF	Mechanisch	16	50	M 5		2 / 10	16388145

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR455266037360686_DE_1705.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DFM-16-50-P-A-KF	Mechanisch	16	50	M 5		2 / 10	16388897
DFM-16-80-P-A-GF	Mechanisch	16	80	M 5		2 / 10	16388152
DFM-16-80-P-A-KF	Mechanisch	16	80	M 5		2 / 10	16388905
DFM-16-100-P-A-GF	Mechanisch	16	100	M 5		2 / 10	16388169
DFM-16-100-P-A-KF	Mechanisch	16	100	M 5		2 / 10	16388912
DFM-20-20-P-A-GF	Mechanisch	20	20	M 5		2 / 10	16388176
DFM-20-20-P-A-KF	Mechanisch	20	20	M 5		2 / 10	16388929
DFM-20-25-P-A-KF	Mechanisch	20	25	M 5		2 / 10	16388936
DFM-20-25-P-A-GF	Mechanisch	20	25	M 5		2 / 10	16388183
DFM-20-30-P-A-KF	Mechanisch	20	30	M 5		2 / 10	16388943
DFM-20-30-P-A-GF	Mechanisch	20	30	M 5		2 / 10	16388190
DFM-20-40-P-A-GF	Mechanisch	20	40	M 5		2 / 10	16388208
DFM-20-40-P-A-KF	Mechanisch	20	40	M 5		2 / 10	16388950
DFM-20-50-P-A-KF	Mechanisch	20	50	M 5		2 / 10	16388967
DFM-20-50-P-A-GF	Mechanisch	20	50	M 5		2 / 10	16388215
DFM-20-80-P-A-KF	Mechanisch	20	80	M 5		2 / 10	16388974
DFM-20-80-P-A-GF	Mechanisch	20	80	M 5		2 / 10	16388222
DFM-20-100-P-A-KF	Mechanisch	20	100	M 5		2 / 10	16388981
DFM-20-100-P-A-GF	Mechanisch	20	100	M 5		2 / 10	16388239
DFM-25-20-P-A-KF	Mechanisch	25	20		G1/8	1.5 / 10	16388998
DFM-25-20-P-A-GF	Mechanisch	25	20		G1/8	1.5 / 10	16388246
DFM-25-25-P-A-KF	Mechanisch	25	25		G1/8	1.5 / 10	16389009
DFM-25-25-P-A-GF	Mechanisch	25	25		G1/8	1.5 / 10	16388253
DFM-25-30-P-A-KF	Mechanisch	25	30		G1/8	1.5 / 10	16389016
DFM-25-30-P-A-GF	Mechanisch	25	30		G1/8	1.5 / 10	16388260
DFM-25-40-P-A-KF	Mechanisch	25	40		G1/8	1.5 / 10	16389023
DFM-25-40-P-A-GF	Mechanisch	25	40		G1/8	1.5 / 10	16388277
DFM-25-50-P-A-GF	Mechanisch	25	50		G1/8	1.5 / 10	16388284
DFM-25-50-P-A-KF	Mechanisch	25	50		G1/8	1.5 / 10	16389030
DFM-25-80-P-A-KF	Mechanisch	25	80		G1/8	1.5 / 10	16389047
DFM-25-80-P-A-GF	Mechanisch	25	80		G1/8	1.5 / 10	16388291
DFM-25-100-P-A-GF	Mechanisch	25	100		G1/8	1.5 / 10	16388309
DFM-25-100-P-A-KF	Mechanisch	25	100		G1/8	1.5 / 10	16389054
DFM-32-20-P-A-GF	Mechanisch	32	20		G1/8	1.5 / 10	16388316
DFM-32-20-P-A-KF	Mechanisch	32	20		G1/8	1.5 / 10	16389061
DFM-32-25-P-A-GF	Mechanisch	32	25		G1/8	1.5 / 10	16388323
DFM-32-25-P-A-KF	Mechanisch	32	25		G1/8	1.5 / 10	16389078
DFM-32-30-P-A-GF	Mechanisch	32	30		G1/8	1.5 / 10	16388330
DFM-32-30-P-A-KF	Mechanisch	32	30		G1/8	1.5 / 10	16389085
DFM-32-40-P-A-GF	Mechanisch	32	40		G1/8	1.5 / 10	16388347
DFM-32-40-P-A-KF	Mechanisch	32	40		G1/8	1.5 / 10	16389092
DFM-32-50-P-A-GF	Mechanisch	32	50		G1/8	1.5 / 10	16388354
DFM-32-50-P-A-KF	Mechanisch	32	50		G1/8	1.5 / 10	16389100
DFM-32-80-P-A-GF	Mechanisch	32	80		G1/8	1.5 / 10	16388361
DFM-32-80-P-A-KF	Mechanisch	32	80		G1/8	1.5 / 10	16389117
DFM-32-100-P-A-GF	Mechanisch	32	100		G1/8	1.5 / 10	16388378
DFM-32-100-P-A-KF	Mechanisch	32	100		G1/8	1.5 / 10	16389124
DFM-32-125-P-A-GF	Mechanisch	32	125		G1/8	1.5 / 10	16388385
DFM-32-125-P-A-KF	Mechanisch	32	125		G1/8	1.5 / 10	16389131
DFM-32-160-P-A-KF	Mechanisch	32	160		G1/8	1.5 / 10	16389148
DFM-32-160-P-A-GF	Mechanisch	32	160		G1/8	1.5 / 10	16388392
DFM-32-200-P-A-GF	Mechanisch	32	200		G1/8	1.5 / 10	16388400

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		mm	mm				
DFM-32-200-P-A-KF	Mechanisch	32	200		G1/8	1.5 / 10	16389155
DFM-40-25-P-A-KF	Mechanisch	40	25		G1/8	1.5 / 10	16389162
DFM-40-25-P-A-GF	Mechanisch	40	25		G1/8	1.5 / 10	16388417
DFM-40-50-P-A-KF	Mechanisch	40	50		G1/8	1.5 / 10	16389179
DFM-40-50-P-A-GF	Mechanisch	40	50		G1/8	1.5 / 10	16388424
DFM-40-80-P-A-GF	Mechanisch	40	80		G1/8	1.5 / 10	16388431
DFM-40-80-P-A-KF	Mechanisch	40	80		G1/8	1.5 / 10	16389186
DFM-40-100-P-A-GF	Mechanisch	40	100		G1/8	1.5 / 10	16388448
DFM-40-100-P-A-KF	Mechanisch	40	100		G1/8	1.5 / 10	16389193
DFM-40-125-P-A-GF	Mechanisch	40	125		G1/8	1.5 / 10	16388455
DFM-40-125-P-A-KF	Mechanisch	40	125		G1/8	1.5 / 10	16389201
DFM-40-160-P-A-GF	Mechanisch	40	160		G1/8	1.5 / 10	16388462
DFM-40-160-P-A-KF	Mechanisch	40	160		G1/8	1.5 / 10	16389218
DFM-40-200-P-A-KF	Mechanisch	40	200		G1/8	1.5 / 10	16389225
DFM-40-200-P-A-GF	Mechanisch	40	200		G1/8	1.5 / 10	16388479
DFM-50-25-P-A-KF	Mechanisch	50	25		G1/4	1 / 10	16389232
DFM-50-25-P-A-GF	Mechanisch	50	25		G1/4	1 / 10	16388486
DFM-50-50-P-A-KF	Mechanisch	50	50		G1/4	1 / 10	16389249
DFM-50-50-P-A-GF	Mechanisch	50	50		G1/4	1 / 10	16388493
DFM-50-80-P-A-GF	Mechanisch	50	80		G1/4	1 / 10	16388501
DFM-50-80-P-A-KF	Mechanisch	50	80		G1/4	1 / 10	16389256
DFM-50-100-P-A-KF	Mechanisch	50	100		G1/4	1 / 10	16389263
DFM-50-100-P-A-GF	Mechanisch	50	100		G1/4	1 / 10	16388518
DFM-50-125-P-A-GF	Mechanisch	50	125		G1/4	1 / 10	16388525
DFM-50-125-P-A-KF	Mechanisch	50	125		G1/4	1 / 10	16389270
DFM-50-160-P-A-KF	Mechanisch	50	160		G1/4	1 / 10	16389287
DFM-50-160-P-A-GF	Mechanisch	50	160		G1/4	1 / 10	16388532
DFM-50-200-P-A-GF	Mechanisch	50	200		G1/4	1 / 10	16388549
DFM-50-200-P-A-KF	Mechanisch	50	200		G1/4	1 / 10	16389294
DFM-63-25-P-A-KF	Mechanisch	63	25		G1/4	1 / 10	16389302
DFM-63-25-P-A-GF	Mechanisch	63	25		G1/4	1 / 10	16388556
DFM-63-50-P-A-KF	Mechanisch	63	50		G1/4	1 / 10	16389319
DFM-63-50-P-A-GF	Mechanisch	63	50		G1/4	1 / 10	16388563
DFM-63-80-P-A-KF	Mechanisch	63	80		G1/4	1 / 10	16389326
DFM-63-80-P-A-GF	Mechanisch	63	80		G1/4	1 / 10	16388570
DFM-63-100-P-A-GF	Mechanisch	63	100		G1/4	1 / 10	16388587
DFM-63-100-P-A-KF	Mechanisch	63	100		G1/4	1 / 10	16389333
DFM-63-125-P-A-GF	Mechanisch	63	125		G1/4	1 / 10	16388594
DFM-63-125-P-A-KF	Mechanisch	63	125		G1/4	1 / 10	16389340
DFM-63-160-P-A-GF	Mechanisch	63	160		G1/4	1 / 10	16388602
DFM-63-160-P-A-KF	Mechanisch	63	160		G1/4	1 / 10	16389357
DFM-63-200-P-A-KF	Mechanisch	63	200		G1/4	1 / 10	16389364
DFM-63-200-P-A-GF	Mechanisch	63	200		G1/4	1 / 10	16388619
DFM-80-25-P-A-KF	Mechanisch	80	25		G3/8	0.5 / 10	16389371
DFM-80-25-P-A-GF	Mechanisch	80	25		G3/8	0.5 / 10	16388626
DFM-80-50-P-A-GF	Mechanisch	80	50		G3/8	0.5 / 10	16388633
DFM-80-50-P-A-KF	Mechanisch	80	50		G3/8	0.5 / 10	16389388
DFM-80-80-P-A-GF	Mechanisch	80	80		G3/8	0.5 / 10	16388640
DFM-80-80-P-A-KF	Mechanisch	80	80		G3/8	0.5 / 10	16389395
DFM-80-100-P-A-GF	Mechanisch	80	100		G3/8	0.5 / 10	16388657

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PR455266037360686_DE_17.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
		mm	mm				
DFM-80-100-P-A-KF	Mechanisch	80	100		G3/8	0.5 / 10	16389403
DFM-80-125-P-A-GF	Mechanisch	80	125		G3/8	0.5 / 10	16388664
DFM-80-125-P-A-KF	Mechanisch	80	125		G3/8	0.5 / 10	16389410
DFM-80-160-P-A-GF	Mechanisch	80	160		G3/8	0.5 / 10	16388671
DFM-80-160-P-A-KF	Mechanisch	80	160		G3/8	0.5 / 10	16389427
DFM-80-200-P-A-GF	Mechanisch	80	200		G3/8	0.5 / 10	16388688
DFM-80-200-P-A-KF	Mechanisch	80	200		G3/8	0.5 / 10	16389434
DFM-100-25-P-A-GF	Mechanisch	100	25		G3/8	0.5 / 10	16388695
DFM-100-25-P-A-KF	Mechanisch	100	25		G3/8	0.5 / 10	16389441
DFM-100-50-P-A-GF	Mechanisch	100	50		G3/8	0.5 / 10	16388703
DFM-100-50-P-A-KF	Mechanisch	100	50		G3/8	0.5 / 10	16389458
DFM-100-80-P-A-KF	Mechanisch	100	80		G3/8	0.5 / 10	16389465
DFM-100-80-P-A-GF	Mechanisch	100	80		G3/8	0.5 / 10	16388710
DFM-100-100-P-A-GF	Mechanisch	100	100		G3/8	0.5 / 10	16388727
DFM-100-100-P-A-KF	Mechanisch	100	100		G3/8	0.5 / 10	16389472
DFM-100-125-P-A-KF	Mechanisch	100	125		G3/8	0.5 / 10	16389489
DFM-100-125-P-A-GF	Mechanisch	100	125		G3/8	0.5 / 10	16388734
DFM-100-160-P-A-KF	Mechanisch	100	160		G3/8	0.5 / 10	16389496
DFM-100-160-P-A-GF	Mechanisch	100	160		G3/8	0.5 / 10	16388741
DFM-100-200-P-A-GF	Mechanisch	100	200		G3/8	0.5 / 10	16388758
DFM-100-200-P-A-KF	Mechanisch	100	200		G3/8	0.5 / 10	16389504
	Pneumatisch	16	10	M5		2 / 10	17708274
	Pneumatisch	16	10			2 / 10	17708250
	Pneumatisch	16	20			2 / 10	17708337
	Pneumatisch	16	20			2 / 10	17708320
	Pneumatisch	16	25			2 / 10	17708306
	Pneumatisch	16	25			2 / 10	17708298
	Pneumatisch	16	30			2 / 10	17708375
	Pneumatisch	16	30			2 / 10	17708368
	Pneumatisch	16	40			2 / 10	17708344
	Pneumatisch	16	40			2 / 10	17708438
	Pneumatisch	16	50			2 / 10	17708414
	Pneumatisch	16	50			2 / 10	17708407
	Pneumatisch	16	80			2 / 10	17708490
	Pneumatisch	16	80			2 / 10	17708483
	Pneumatisch	16	125			2 / 10	17708508
	Pneumatisch	16	125			2 / 10	17708445
	Pneumatisch	16				2 / 10	17708469
	Pneumatisch	16				2 / 10	17708452
	Pneumatisch	20	20			2 / 10	17708539
	Pneumatisch	20	20			2 / 10	17708522
	Pneumatisch	20	25			2 / 10	17708560
	Pneumatisch	20	25			2 / 10	17708553
	Pneumatisch	20	30			2 / 10	17708591
	Pneumatisch	20	30			2 / 10	17708584
	Pneumatisch	20	40			2 / 10	17708623
	Pneumatisch	20	40			2 / 10	17708616
	Pneumatisch	20	50			2 / 10	17708654

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	Pneumatisch	20	50			2 / 10	17708647
	Pneumatisch	20	80			2 / 10	17708685
	Pneumatisch	20	80			2 / 10	17708678
	Pneumatisch	20	125			2 / 10	17708731
	Pneumatisch	20	125			2 / 10	17708724
	Pneumatisch	20				2 / 10	17708717
	Pneumatisch	20				2 / 10	17708700

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)