



FESTO Schalldämpfer AMTE

Merkmale

Serie: AMTE

Durchfluss bei 6 bar l/min	Anschlussstyp	Anschluss	Anschluss	Anschluss in	Geräuschdämmung dB(A)	Artikel
260		UNF10-32		71		16524888
2.745	BSPP (G)		1/2	92		16524833
10.5	BSPP (G)		1/2	88		16524763
1	BSPP (G)		1/4	95		16524819
3.14	BSPP (G)		1/4	83		16524749
615	BSPP (G)		1/8	92		16524802
1.735	BSPP (G)		1/8	76		16524732
17.235	BSPP (G)		1	88		16524787
12.4	BSPP (G)		3/4	85		16524770
1.545	BSPP (G)		3/8	92		16524826
5.43	BSPP (G)		3/8	82		16524756
95	Metrisch	M 3		55		16525317
91	Metrisch	M 5		71		16524794
255	Metrisch	M 5		72		16524725
9.24	NPT		1/2-14	85		16524871
3.08	NPT		1/4-18	82		16524857
1.615	NPT		1/8-27	77		16524840
5.365	NPT		3/8-18	83		16524864

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360691_DE_22.09.2020