



FESTO Handlingmodul HSW

Merkmale

- Serie:** HSW
- Betriebsdruck:** 4 / 8 bar
- Umgebungstemperatur:** 0 / 60 °C

Hersteller ID	Grösse	Antrieb	Z-Hub mm	Artikel
HSW-10-AS	10	Wellenzapfen	80 / 100	16453140
HSW-10-AS-SD	10	Wellenzapfen	80 / 100	16453157
HSW-10-AP	10	Schwenkantrieb	80 / 100	16453126
HSW-10-AP-AW	10	Schwenkantrieb	80 / 100	16495414
HSW-10-AP-SD-AW	10	Schwenkantrieb	80 / 100	16495445
HSW-10-AP-SD	10	Schwenkantrieb	80 / 100	16453133
HSW-12-AS	12	Wellenzapfen	80 / 100	16453188
HSW-12-AS-SD	12	Wellenzapfen	80 / 100	16453195
HSW-12-AP	12	Schwenkantrieb	80 / 100	16453164
HSW-12-AP-AW	12	Schwenkantrieb	80 / 100	16495421
HSW-12-AP-SD	12	Schwenkantrieb	80 / 100	16453171
HSW-12-AP-SD-AW	12	Schwenkantrieb	80 / 100	16495452
HSW-16-AS	16	Wellenzapfen	80 / 100	16453227
HSW-16-AS-SD	16	Wellenzapfen	80 / 100	16453234
HSW-16-AP	16	Schwenkantrieb	80 / 100	16453203
HSW-16-AP-AW	16	Schwenkantrieb	80 / 100	16495438
HSW-16-AP-SD-AW	16	Schwenkantrieb	80 / 100	16495469
HSW-16-AP-SD	16	Schwenkantrieb	80 / 100	16453210

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)