FESTO Kunststoffschlauch PEN

Merkmale

Serie: PEN

Material Schlauch: Polyethylen

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.7	0.75	4	10	50	Schwarz	10	D 52 +/-3	6.43	16457243
2.7	0.75	4	10	500	Schwarz	10	D 52 +/-3	6.43	16473573
2.7	0.75	4	10	500	Blau	10	D 52 +/-3	6.43	16473636
2.7	0.75	4	10	50	Blau	10	D 52 +/-3	6.43	16473751
2.7	0.75	4	10	50	Grün	10	D 52 +/-3	6.43	16473876
2.7	0.75	4	10	50	Natur	10	D 52 +/-3	6.43	16457306
2.7	0.75	4	10	50	Rot	10	D 52 +/-3	6.43	16473939
2.7	0.75	4	10	50	Silber	10	D 52 +/-3	6.43	16473814
2.7	0.75	4	10	50	Gelb	10	D 52 +/-3	6.43	16473991
4	1	6	10	500	Schwarz	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473580
4	1	6	10	50	Schwarz	13.5	D 52 +/-3	14.77	16457250
4	1	6	10	500	Blau	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473643
4	1	6	10	50	Blau	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473768
4	1	6	10	50	Grün	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473883
4	1	6	10	50	Natur	13.5	D 52 +/-3	14.77	16457313
4	1	6	10	50	Rot	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473946
4	1	6	10	50	Silber	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473821
4	1	6	10	500	Silber	13.5	D 52 +/-3	14.77	16473706
4	1	6	10	50	Gelb	13.5	D 52 +/-3	14.77	16474002
5.7	1.25	8	10	50	Schwarz	22.5	D 52 +/-3	23.27	16457267
5.7	1.25	8	10	400	Schwarz	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473597
5.7	1.25	8	10	400	Blau	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473650
5.7	1.25	8	10	50	Blau	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473775
5.7	1.25	8	10	50	Grün	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473890
5.7	1.25	8	10	50	Natur	22.5	D 52 +/-3	23.27	16457320
5.7	1.25	8	10	50	Rot	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473953
5.7	1.25	8	10	50	Silber	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473838
5.7	1.25	8	10	400	Silber	22.5	D 52 +/-3	23.27	16473713
5.7	1.25	8	10	50	Gelb	22.5	D 52 +/-3	23.27	16474019
7	1.5	10	10	50	Schwarz	23.5	D 52 +/-3	37.66	16457274
7	1.5	10	10	300	Schwarz	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473605
7	1.5	10	10	50	Blau	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473782
7	1.5	10	10	300	Blau	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473667
7	1.5	10	10	50	Grün	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473908
7	1.5	10	10	50	Natur	23.5	D 52 +/-3	37.66	16457337
7	1.5	10	10	50	Rot	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473960
7	1.5	10	10	50	Silber	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473845
7	1.5	10	10	300	Silber	23.5	D 52 +/-3	37.66	16473720
7	1.5	10	10	50	Gelb	23.5	D 52 +/-3	37.66	16474026
8.4	1.75	12	10	50	Schwarz	33	D 52 +/-3	54.23	16457281
8.4		12	10	200	Schwarz				16473612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373608 76_DE_02.05.2024

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
8.4	1.75	12	10	200	Blau	33	D 52 +/-3	54.23	16473674
8.4	1.75	12	10	50	Blau	33	D 52 +/-3	54.23	16473799
8.4	1.75	12	10	50	Grün	33	D 52 +/-3	54.23	16473915
8.4	1.75	12	10	50	Natur	33	D 52 +/-3	54.23	16457344
8.4	1.75	12	10	50	Rot	33	D 52 +/-3	54.23	16473977
8.4	1.75	12	10	50	Silber	33	D 52 +/-3	54.23	16473852
8.4	1.75	12	10	200	Silber	33	D 52 +/-3	54.23	16473737
8.4	1.75	12	10	50	Gelb	33	D 52 +/-3	54.23	16474033
9.5	2	14	10	50	Schwarz	45	D 52 +/-3	77.3	16505162
9.5	2	14	10	50	Natur	45	D 52 +/-3	77.3	16505179
10.8	2.5	16	10	50	Schwarz	57.5	D 52 +/-3	102.9	16457298
10.8	2.5	16	10	100	Blau	57.5	D 52 +/-3	102.9	16473681
10.8	2.5	16	10	50	Blau	57.5	D 52 +/-3	102.9	16473807
10.8	2.5	16	10	50	Grün	57.5	D 52 +/-3	102.9	16473922
10.8	2.5	16	10	50	Natur	57.5	D 52 +/-3	102.9	16457351
10.8	2.5	16	10	50	Rot	57.5	D 52 +/-3	102.9	16473984
10.8	2.5	16	10	50	Silber	57.5	D 52 +/-3	102.9	16473869
10.8	2.5	16	10	50	Gelb	57.5	D 52 +/-3	102.9	16474040

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373608 76_DE_02.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 25 | E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company