

## FESTO Kunststoffschlauch PTFEN

### Merkmale

**Serie:** PTFEN

**Material Schlauch:** PTFE



Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	FDA-Prüfung	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
2.9	0.5	4	12	100	Natur	32	Ja	D 55 +/-5	13	16593446
4	1	6	15	100	Natur	38	Ja	D 55 +/-5	34	16593453
4	1	6	15	500	Natur	38	Ja	D 55 +/-5	34	16593516
5.9	1	8	12	50	Natur	64	Ja	D 55 +/-5	47	16593460
5.9	1	8	12	400	Natur	64	Ja	D 55 +/-5	47	16593523
7	1.5	10	12	50	Natur	70	Ja	D 55 +/-5	86	16593477
7	1.5	10	12	300	Natur	70	Ja	D 55 +/-5	86	16593530
8.4	2	12	12	50	Natur	84	Ja	D 55 +/-5	124	16593484
10	2	14	12	50	Natur	106	Ja	D 55 +/-5	162	16593491
11	2.5	16	12	50	Natur	109	Ja	D 55 +/-5	228	16593509

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1