

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H



Merkmale

Serie: PUN-H

Material Schlauch: TPE-U(PU)

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	FDA-Prüfung	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
1.2	0.4	2	10	50	Schwarz	5	Ja	D 52 +/-3	2.4	16350430
1.2	0.4	2	10	50	Natur	5	Ja	D 52 +/-3	2.4	16350423
1.2	0.4	2	10	50	Rot	5	Ja	D 52 +/-3	2.4	16350447
2.1	0.5	3	10	50	Schwarz	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16424780
2.1	0.5	3	10	50	Blau	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16424711
2.1	0.5	3	10	50	Grün	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16487264
2.1	0.5	3	10	50	Natur	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16424641
2.1	0.5	3	10	500	Natur	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16486982
2.1	0.5	3	10	50	Rot	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16487194
2.1	0.5	3	10	50	Silber	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16487125
2.1	0.5	3	10	50	Gelb	6	Ja	D 52 +/-3	4.2	16487334
2.6	0.75	4	10	50	Schwarz	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16424797
2.6	0.75	4	10	500	Schwarz	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16486850
2.6	0.75	4	10	500	Blau	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16486920
2.6	0.75	4	10	50	Blau	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16424728
2.6	0.75	4	10	50	Grün	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16487271
2.6	0.75	4	10	50	Natur	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16424658
2.6	0.75	4	10	500	Natur	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16486999
2.6	0.75	4	10	50	Rot	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16487202
2.6	0.75	4	10	50	Silber	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16487132
2.6	0.75	4	10	500	Silber	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16487062
2.6	0.75	4	10	50	Transparent Schwarz	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590409
2.6	0.75	4	10	500	Transparent Schwarz	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590416
2.6	0.75	4	10	500	Transparent blau	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590391
2.6	0.75	4	10	50	Transparent blau	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590384
2.6	0.75	4	10	50	Transparent grün	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590447
2.6	0.75	4	10	500	Transparent grün	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590454
2.6	0.75	4	10	50	Rot-Transparent	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590423
2.6	0.75	4	10	500	Rot-Transparent	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590430
2.6	0.75	4	10	50	Gelb-Transparent	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590461
2.6	0.75	4	10	500	Gelb-Transparent	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16590478
2.6	0.75	4	10	50	Gelb	8	Ja	D 52 +/-3	8.5	16487341
4	1	6	10	50	Schwarz	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16424805
4	1	6	10	500	Schwarz	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16486867
4	1	6	10	500	Blau	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16486937
4	1	6	10	50	Blau	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16424735

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR455266037360883_DE_17.05.2024

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	FDA-Prüfung	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
4	1	6	10	50	Grün	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487288
4	1	6	10	50	Natur	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16424665
4	1	6	10	500	Natur	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487000
4	1	6	10	50	Rot	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487219
4	1	6	10	50	Silber	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487149
4	1	6	10	500	Silber	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487079
4	1	6	10	50	Transparent Schwarz	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590500
4	1	6	10	500	Transparent Schwarz	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590517
4	1	6	10	50	Transparent blau	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590485
4	1	6	10	500	Transparent blau	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590492
4	1	6	10	50	Transparent grün	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590548
4	1	6	10	500	Transparent grün	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590555
4	1	6	10	50	Rot-Transparent	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590524
4	1	6	10	500	Rot-Transparent	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590531
4	1	6	10	50	Gelb-Transparent	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590562
4	1	6	10	500	Gelb-Transparent	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16590579
4	1	6	10	50	Gelb	10	Ja	D 52 +/-3	18.3	16487358
5.7	1.25	8	10	50	Schwarz	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16424812
5.7	1.25	8	10	400	Schwarz	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16486874
5.7	1.25	8	10	400	Blau	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16486944
5.7	1.25	8	10	50	Blau	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16424742
5.7	1.25	8	10	50	Grün	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487295
5.7	1.25	8	10	400	Natur	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487017
5.7	1.25	8	10	50	Natur	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16424672
5.7	1.25	8	10	50	Rot	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487226
5.7	1.25	8	10	400	Silber	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487086
5.7	1.25	8	10	50	Silber	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487156
5.7	1.25	8	10	50	Transparent Schwarz	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590601
5.7	1.25	8	10	400	Transparent Schwarz	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590618
5.7	1.25	8	10	400	Transparent blau	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590593
5.7	1.25	8	10	50	Transparent blau	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590586
5.7	1.25	8	10	50	Transparent grün	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590649
5.7	1.25	8	10	400	Transparent grün	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590656
5.7	1.25	8	10	50	Rot-Transparent	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590625
5.7	1.25	8	10	400	Rot-Transparent	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590632
5.7	1.25	8	10	50	Gelb-Transparent	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590663
5.7	1.25	8	10	400	Gelb-Transparent	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16590670
5.7	1.25	8	10	50	Gelb	21	Ja	D 52 +/-3	28.7	16487365
7	1.5	10	10	300	Schwarz	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16486881
7	1.5	10	10	50	Schwarz	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16424829
7	1.5	10	10	50	Blau	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16424759

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	FDA-Prüfung	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
7	1.5	10	10	300	Blau	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16486951
7	1.5	10	10	50	Grün	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487303
7	1.5	10	10	300	Natur	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487024
7	1.5	10	10	50	Natur	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16424689
7	1.5	10	10	50	Rot	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487233
7	1.5	10	10	300	Silber	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487093
7	1.5	10	10	50	Silber	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487163
7	1.5	10	10	300	Transparent Schwarz	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590719
7	1.5	10	10	50	Transparent Schwarz	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590702
7	1.5	10	10	300	Transparent blau	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590694
7	1.5	10	10	50	Transparent blau	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590687
7	1.5	10	10	300	Transparent grün	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590757
7	1.5	10	10	50	Transparent grün	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590740
7	1.5	10	10	50	Rot-Transparent	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590726
7	1.5	10	10	300	Rot-Transparent	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590733
7	1.5	10	10	300	Gelb-Transparent	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590771
7	1.5	10	10	50	Gelb-Transparent	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16590764
7	1.5	10	10	50	Gelb	28	Ja	D 52 +/-3	46.5	16487372
8	2	12	10	200	Schwarz	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16486898
8	2	12	10	50	Schwarz	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16424836
8	2	12	10	50	Blau	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16424766
8	2	12	10	200	Blau	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16486968
8	2	12	10	50	Grün	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487310
8	2	12	10	200	Natur	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487031
8	2	12	10	50	Natur	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16424696
8	2	12	10	50	Rot	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487240
8	2	12	10	50	Silber	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487170
8	2	12	10	200	Silber	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487101
8	2	12	10	50	Transparent Schwarz	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590803
8	2	12	10	200	Transparent Schwarz	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590810
8	2	12	10	50	Transparent blau	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590788
8	2	12	10	200	Transparent blau	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590795
8	2	12	10	50	Transparent grün	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590841
8	2	12	10	200	Transparent grün	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590858
8	2	12	10	50	Rot-Transparent	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590827
8	2	12	10	200	Rot-Transparent	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590834
8	2	12	10	50	Gelb-Transparent	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590865
8	2	12	10	200	Gelb-Transparent	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16590872
8	2	12	10	50	Gelb	33	Ja	D 52 +/-3	72.9	16487389
9.8	2	14	10	50	Schwarz	38	Ja	D 52 +/-3	91	16504943
9.8	2	14	10	50	Blau	38	Ja	D 52 +/-3	91	16504936

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	FDA-Prüfung	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm			g	
9.8	2	14	10	50	Natur	38	Ja	D 52 +/-3	91	16504950
11	2.5	16	10	100	Schwarz	38	Ja	D 52 +/-3	123	16486906
11	2.5	16	10	50	Schwarz	38	Ja	D 52 +/-3	123	16424843
11	2.5	16	10		Blau	38	Ja	D 52 +/-3	123	16424773
11	2.5	16	10	100	Blau	38	Ja	D 52 +/-3	123	16486975
11	2.5	16	10	50	Grün	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487327
11	2.5	16	10	100	Natur	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487048
11	2.5	16	10	50	Natur	38	Ja	D 52 +/-3	123	16424704
11	2.5	16	10	50	Rot	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487257
11	2.5	16	10	50	Silber	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487187
11	2.5	16	10	100	Silber	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487118
11	2.5	16	10	50	Gelb	38	Ja	D 52 +/-3	123	16487396

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4

PR455266037360883_DE_17.05.2024