

## FESTO L-Schnellverschraubung GCK



### Merkmale

**Serie:** GCK

**Betriebstemperatur:** -10 / 60 °C

**Betriebsdruck:** 0 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1 mm	Anschluss 2 mm	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
GCK-1/4-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	1/4" BSPT(R)	22.5	22.5	16332166
GCK-1/8-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	1/8" BSPT(R)	20.5	20.5	16332142
GCK-1/8-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	1/8" BSPT(R)	21.5	21.5	16332159
GCK-3/8-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	3/8" BSPT(R)	24.5	24.5	16332180
GCK-3/8-PK-9-KU	POM	CK-Verbindung 9mm	3/8" BSPT(R)	27.7	27.7	16332197

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037360956\_DE\_06.05.2024