

FESTO Mini-Schlitten EGSL



Merkmale

Serie: EGSL

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Schutzart (IP): 40

Spindeltyp	Baugröße	Hublänge	Spindelsteigung	Wiederholgenauigkeit	Max. Vorschubkraft F _x	Artikel
		mm	mm/U	mm	N	
Kugelgewindetrieb	35	50	8	±0.015	75	16495111
Kugelgewindetrieb	45	100	3	±0.015	150	16495142
Kugelgewindetrieb	45	100	10	±0.015	150	16489842
Kugelgewindetrieb	45	200	3	±0.015	150	16495159
Kugelgewindetrieb	45	200	10	±0.015	150	16489859
Kugelgewindetrieb	55	100	5	±0.015	300	16495166
Kugelgewindetrieb	55	100	12.7	±0.015	300	16489866
Kugelgewindetrieb	55	200	5	±0.015	300	16495173
Kugelgewindetrieb	55	200	12.7	±0.015	300	16489873
Kugelgewindetrieb	55	250	5	±0.015	300	16495180
Kugelgewindetrieb	55	250	12.7	±0.015	300	16489880
Kugelgewindetrieb	75	100	10	±0.015	450	16495197
Kugelgewindetrieb	75	100	20	±0.015	450	16489897
Kugelgewindetrieb	75	200	10	±0.015	450	16495205
Kugelgewindetrieb	75	200	20	±0.015	450	16489905
Kugelgewindetrieb	75	300	10	±0.015	450	16495212
Kugelgewindetrieb	75	300	20	±0.015	450	16489912

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361083_DE_06.05.2024