

FESTO Normzylinder ESNU



Merkmale

Serie: ESNU

Funktion: Einfachwirkend

Magnetisch: Nein

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ESNU-32-10-P	Mechanisch	32	10		G1/8	1.2 / 10	16420625
ESNU-32-25-P	Mechanisch	32	25		G1/8	1.2 / 10	16420632
ESNU-32-50-P	Mechanisch	32	50		G1/8	1.2 / 10	16420649
ESNU-40-10-P	Mechanisch	40	10		G1/4	1.2 / 10	16420656
ESNU-40-25-P	Mechanisch	40	25		G1/4	1.2 / 10	16420663
ESNU-40-50-P	Mechanisch	40	50		G1/4	1.2 / 10	16420670
ESNU-50-10-P	Mechanisch	50	10		G1/4	1.2 / 10	16420687
ESNU-50-25-P	Mechanisch	50	25		G1/4	1.2 / 10	16420694
ESNU-50-50-P	Mechanisch	50	50		G1/4	1.2 / 10	16420702
ESNU-63-10-P	Mechanisch	63	10		G3/8	1.2 / 10	16420719
ESNU-63-25-P	Mechanisch	63	25		G3/8	1.2 / 10	16420726
ESNU-63-50-P	Mechanisch	63	50		G3/8	1.2 / 10	16420733
ESNU-8-10-P-A	Mechanisch	8	10	M 5		1.5 / 10	16340640
ESNU-8-25-P-A	Mechanisch	8	25	M 5		1.5 / 10	16340657
ESNU-8-50-P-A	Mechanisch	8	50	M 5		1.5 / 10	16340664
ESNU-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1.5 / 10	16340671
ESNU-10-25-P-A	Mechanisch	10	25	M 5		1.5 / 10	16340688
ESNU-10-50-P-A	Mechanisch	10	50	M 5		1.5 / 10	16340695
ESNU-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.5 / 10	16340703
ESNU-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.5 / 10	16340710
ESNU-12-50-P-A	Mechanisch	12	50	M 5		1.5 / 10	16340727
ESNU-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.2 / 10	16340734
ESNU-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.2 / 10	16340741
ESNU-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5		1.2 / 10	16340758
ESNU-20-10-P-A	Mechanisch	20	10		G1/8	1.2 / 10	16340765
ESNU-20-25-P-A	Mechanisch	20	25		G1/8	1.2 / 10	16340772
ESNU-20-50-P-A	Mechanisch	20	50		G1/8	1.2 / 10	16340789
ESNU-25-10-P-A	Mechanisch	25	10		G1/8	1.2 / 10	16340796
ESNU-25-25-P-A	Mechanisch	25	25		G1/8	1.2 / 10	16340804
ESNU-25-50-P-A	Mechanisch	25	50		G1/8	1.2 / 10	16340811
ESNU-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	1.2 / 10	16421868
ESNU-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1.2 / 10	16421875
ESNU-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1.2 / 10	16421882
ESNU-40-10-P-A	Mechanisch	40	10		G1/4	1.2 / 10	16421899
ESNU-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/4	1.2 / 10	16421907
ESNU-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/4	1.2 / 10	16421914
ESNU-50-10-P-A	Mechanisch	50	10		G1/4	1.2 / 10	16421921
ESNU-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/4	1.2 / 10	16421938
ESNU-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/4	1.2 / 10	16421945
ESNU-63-10-P-A	Mechanisch	63	10		G3/8	1.2 / 10	16421952
ESNU-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G3/8	1.2 / 10	16421969
ESNU-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G3/8	1.2 / 10	16421976

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361157_DE_18.05.2024