



FESTO Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP

Merkmale

Serie: MS6-LRP

Fördervolumen: >= 800 l/min

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Aluminium

Temperaturbereich [°C]: -10 / 60 °C

Druckbereich [Angabe] bar	Betriebsdruck bar	Gewicht g	Artikel
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448355
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448362
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448386
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448379
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448348
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448393
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448401
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448418
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448425
0.05 / 7	1 / 14	1000	16448432
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448456
0.05 / 2.5	1 / 14	1000	16448449
0.1 / 4	1 / 14	1000	16448463
0.5 / 12	1 / 14	1000	16448470

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361248_DE_19.05.2024