

FESTO Rundzylinder DSNU



- Merkmale**
Serie: DSNU
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Ja
Material Zylinderrohr: Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DSNU-16-25-PPV-A	Einstellbar	16	25	M 5		1 / 10	16343694
DSNU-16-40-PPV-A	Einstellbar	16	40	M 5		1 / 10	16340392
DSNU-16-50-PPV-A	Einstellbar	16	50	M 5		1 / 10	16340400
DSNU-16-80-PPV-A	Einstellbar	16	80	M 5		1 / 10	16340417
DSNU-16-100-PPV-A	Einstellbar	16	100	M 5		1 / 10	16340424
DSNU-16-125-PPV-A	Einstellbar	16	125	M 5		1 / 10	16340431
DSNU-16-160-PPV-A	Einstellbar	16	160	M 5		1 / 10	16340448
DSNU-16-200-PPV-A	Einstellbar	16	200	M 5		1 / 10	16340455
DSNU-20-25-PPV-A	Einstellbar	20	25		G1/8	1 / 10	16343702
DSNU-20-40-PPV-A	Einstellbar	20	40		G1/8	1 / 10	16340462
DSNU-20-50-PPV-A	Einstellbar	20	50		G1/8	1 / 10	16340479
DSNU-20-80-PPV-A	Einstellbar	20	80		G1/8	1 / 10	16340486
DSNU-20-100-PPV-A	Einstellbar	20	100		G1/8	1 / 10	16340493
DSNU-20-125-PPV-A	Einstellbar	20	125		G1/8	1 / 10	16340501
DSNU-20-160-PPV-A	Einstellbar	20	160		G1/8	1 / 10	16340518
DSNU-20-200-PPV-A	Einstellbar	20	200		G1/8	1 / 10	16340525
DSNU-20-250-PPV-A	Einstellbar	20	250		G1/8	1 / 10	16340532
DSNU-20-300-PPV-A	Einstellbar	20	300		G1/8	1 / 10	16340549
DSNU-20-320-PPV-A	Einstellbar	20	320		G1/8	1 / 10	16344750
DSNU-25-25-PPV-A	Einstellbar	25	25		G1/8	1 / 10	16343719
DSNU-25-40-PPV-A	Einstellbar	25	40		G1/8	1 / 10	16340556
DSNU-25-50-PPV-A	Einstellbar	25	50		G1/8	1 / 10	16340563
DSNU-25-80-PPV-A	Einstellbar	25	80		G1/8	1 / 10	16340570
DSNU-25-100-PPV-A	Einstellbar	25	100		G1/8	1 / 10	16340587
DSNU-25-125-PPV-A	Einstellbar	25	125		G1/8	1 / 10	16340594
DSNU-25-160-PPV-A	Einstellbar	25	160		G1/8	1 / 10	16340602
DSNU-25-200-PPV-A	Einstellbar	25	200		G1/8	1 / 10	16340619
DSNU-25-250-PPV-A	Einstellbar	25	250		G1/8	1 / 10	16340626
DSNU-25-300-PPV-A	Einstellbar	25	300		G1/8	1 / 10	16340633
DSNU-25-320-PPV-A	Einstellbar	25	320		G1/8	1 / 10	16344767
DSNU-25-400-PPV-A	Einstellbar	25	400		G1/8	1 / 10	16344837
DSNU-25-500-PPV-A	Einstellbar	25	500		G1/8	1 / 10	16344844
DSNU-32-25-PPV-A	Einstellbar	32	25		G1/8	1 / 10	16421147
DSNU-32-40-PPV-A	Einstellbar	32	40		G1/8	1 / 10	16421154

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm					
DSNU-32-50-PPV-A	Einstellbar	32	50		G1/8	1 / 10	16421161
DSNU-32-80-PPV-A	Einstellbar	32	80		G1/8	1 / 10	16421178
DSNU-32-100-PPV-A	Einstellbar	32	100		G1/8	1 / 10	16421185
DSNU-32-125-PPV-A	Einstellbar	32	125		G1/8	1 / 10	16421192
DSNU-32-160-PPV-A	Einstellbar	32	160		G1/8	1 / 10	16421200
DSNU-32-200-PPV-A	Einstellbar	32	200		G1/8	1 / 10	16421217
DSNU-32-250-PPV-A	Einstellbar	32	250		G1/8	1 / 10	16421224
DSNU-32-320-PPV-A	Einstellbar	32	320		G1/8	1 / 10	16421231
DSNU-40-25-PPV-A	Einstellbar	40	25		G1/4	1 / 10	16421248
DSNU-40-40-PPV-A	Einstellbar	40	40		G1/4	1 / 10	16421255
DSNU-40-50-PPV-A	Einstellbar	40	50		G1/4	1 / 10	16421262
DSNU-40-80-PPV-A	Einstellbar	40	80		G1/4	1 / 10	16421279
DSNU-40-100-PPV-A	Einstellbar	40	100		G1/4	1 / 10	16421286
DSNU-40-125-PPV-A	Einstellbar	40	125		G1/4	1 / 10	16421293
DSNU-40-160-PPV-A	Einstellbar	40	160		G1/4	1 / 10	16421301
DSNU-40-200-PPV-A	Einstellbar	40	200		G1/4	1 / 10	16421318
DSNU-40-250-PPV-A	Einstellbar	40	250		G1/4	1 / 10	16421325
DSNU-40-320-PPV-A	Einstellbar	40	320		G1/4	1 / 10	16421332
DSNU-50-25-PPV-A	Einstellbar	50	25		G1/4	1 / 10	16421349
DSNU-50-40-PPV-A	Einstellbar	50	40		G1/4	1 / 10	16421356
DSNU-50-50-PPV-A	Einstellbar	50	50		G1/4	1 / 10	16421363
DSNU-50-80-PPV-A	Einstellbar	50	80		G1/4	1 / 10	16421370
DSNU-50-100-PPV-A	Einstellbar	50	100		G1/4	1 / 10	16421387
DSNU-50-125-PPV-A	Einstellbar	50	125		G1/4	1 / 10	16421394
DSNU-50-160-PPV-A	Einstellbar	50	160		G1/4	1 / 10	16421402
DSNU-50-200-PPV-A	Einstellbar	50	200		G1/4	1 / 10	16421419
DSNU-50-250-PPV-A	Einstellbar	50	250		G1/4	1 / 10	16421426
DSNU-50-320-PPV-A	Einstellbar	50	320		G1/4	1 / 10	16421433
DSNU-63-25-PPV-A	Einstellbar	63	25		G3/8	1 / 10	16421440
DSNU-63-40-PPV-A	Einstellbar	63	40		G3/8	1 / 10	16421457
DSNU-63-50-PPV-A	Einstellbar	63	50		G3/8	1 / 10	16421464
DSNU-63-80-PPV-A	Einstellbar	63	80		G3/8	1 / 10	16421471
DSNU-63-100-PPV-A	Einstellbar	63	100		G3/8	1 / 10	16421488
DSNU-63-125-PPV-A	Einstellbar	63	125		G3/8	1 / 10	16421495
DSNU-63-160-PPV-A	Einstellbar	63	160		G3/8	1 / 10	16421503
DSNU-63-200-PPV-A	Einstellbar	63	200		G3/8	1 / 10	16421510
DSNU-63-250-PPV-A	Einstellbar	63	250		G3/8	1 / 10	16421527
DSNU-63-320-PPV-A	Einstellbar	63	320		G3/8	1 / 10	16421534
DSNU-8-10-P-A	Mechanisch	8	10	M 5		1.5 / 10	16339871
DSNU-8-25-P-A	Mechanisch	8	25	M 5		1.5 / 10	16339888
DSNU-8-40-P-A	Mechanisch	8	40	M 5		1.5 / 10	16339895

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DSNU-8-50-P-A	Mechanisch	8	50	M 5		1.5 / 10	16339903
DSNU-8-80-P-A	Mechanisch	8	80	M 5		1.5 / 10	16339910
DSNU-8-100-P-A	Mechanisch	8	100	M 5		1.5 / 10	16339927
DSNU-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1.5 / 10	16339934
DSNU-10-25-P-A	Mechanisch	10	25	M 5		1.5 / 10	16339941
DSNU-10-40-P-A	Mechanisch	10	40	M 5		1.5 / 10	16339958
DSNU-10-50-P-A	Mechanisch	10	50	M 5		1.5 / 10	16339965
DSNU-10-80-P-A	Mechanisch	10	80	M 5		1.5 / 10	16339972
DSNU-10-100-P-A	Mechanisch	10	100	M 5		1.5 / 10	16339989
DSNU-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.5 / 10	16339996
DSNU-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.5 / 10	16340006
DSNU-12-40-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.5 / 10	16340013
DSNU-12-50-P-A	Mechanisch	12	50	M 5		1.5 / 10	16340020
DSNU-12-80-P-A	Mechanisch	12	80	M 5		1.5 / 10	16340037
DSNU-12-100-P-A	Mechanisch	12	100	M 5		1.5 / 10	16340044
DSNU-12-125-P-A	Mechanisch	12	125	M 5		1.5 / 10	16340051
DSNU-12-160-P-A	Mechanisch	12	160	M 5		1.5 / 10	16340068
DSNU-12-200-P-A	Mechanisch	12	200	M 5		1.5 / 10	16340075
DSNU-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16340082
DSNU-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16340099
DSNU-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	16340107
DSNU-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	16340114
DSNU-16-80-P-A	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	16340121
DSNU-16-100-P-A	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	16340138
DSNU-16-125-P-A	Mechanisch	16	125	M 5		1 / 10	16340145
DSNU-16-160-P-A	Mechanisch	16	160	M 5		1 / 10	16340152
DSNU-16-200-P-A	Mechanisch	16	200	M 5		1 / 10	16340169
DSNU-20-10-P-A	Mechanisch	20	10		G1/8	1 / 10	16340176
DSNU-20-25-P-A	Mechanisch	20	25		G1/8	1 / 10	16340183
DSNU-20-40-P-A	Mechanisch	20	40		G1/8	1 / 10	16340190
DSNU-20-50-P-A	Mechanisch	20	50		G1/8	1 / 10	16340208
DSNU-20-80-P-A	Mechanisch	20	80		G1/8	1 / 10	16340215
DSNU-20-100-P-A	Mechanisch	20	100		G1/8	1 / 10	16340222
DSNU-20-125-P-A	Mechanisch	20	125		G1/8	1 / 10	16340239
DSNU-20-160-P-A	Mechanisch	20	160		G1/8	1 / 10	16340246
DSNU-20-200-P-A	Mechanisch	20	200		G1/8	1 / 10	16340253
DSNU-20-250-P-A	Mechanisch	20	250		G1/8	1 / 10	16340260
DSNU-20-300-P-A	Mechanisch	20	300		G1/8	1 / 10	16340277
DSNU-20-320-P-A	Mechanisch	20	320		G1/8	1 / 10	16344736
DSNU-25-10-P-A	Mechanisch	25	10		G1/8	1 / 10	16340284
DSNU-25-25-P-A	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	16340291
DSNU-25-40-P-A	Mechanisch	25	40		G1/8	1 / 10	16340309
DSNU-25-50-P-A	Mechanisch	25	50		G1/8	1 / 10	16340316
DSNU-25-80-P-A	Mechanisch	25	80		G1/8	1 / 10	16340323
DSNU-25-100-P-A	Mechanisch	25	100		G1/8	1 / 10	16340330
DSNU-25-125-P-A	Mechanisch	25	125		G1/8	1 / 10	16340347
DSNU-25-160-P-A	Mechanisch	25	160		G1/8	1 / 10	16340354
DSNU-25-200-P-A	Mechanisch	25	200		G1/8	1 / 10	16340361
DSNU-25-250-P-A	Mechanisch	25	250		G1/8	1 / 10	16340378
DSNU-25-300-P-A	Mechanisch	25	300		G1/8	1 / 10	16340385
DSNU-25-320-P-A	Mechanisch	25	320		G1/8	1 / 10	16344743
DSNU-25-400-P-A	Mechanisch	25	400		G1/8	1 / 10	16344813

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm				
				mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
DSNU-25-500-P-A	Mechanisch	25	500		G1/8	1 / 10	16344820
DSNU-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	16420740
DSNU-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	16420757
DSNU-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	16420764
DSNU-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	16420771
DSNU-32-100-P-A	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	16420788
DSNU-32-125-P-A	Mechanisch	32	125		G1/8	1 / 10	16420795
DSNU-32-160-P-A	Mechanisch	32	160		G1/8	1 / 10	16420803
DSNU-32-200-P-A	Mechanisch	32	200		G1/8	1 / 10	16420810
DSNU-32-250-P-A	Mechanisch	32	250		G1/8	1 / 10	16420827
DSNU-32-320-P-A	Mechanisch	32	320		G1/8	1 / 10	16420834
DSNU-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/4	1 / 10	16420841
DSNU-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/4	1 / 10	16420858
DSNU-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/4	1 / 10	16420865
DSNU-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/4	1 / 10	16420872
DSNU-40-100-P-A	Mechanisch	40	100		G1/4	1 / 10	16420889
DSNU-40-125-P-A	Mechanisch	40	125		G1/4	1 / 10	16420896
DSNU-40-160-P-A	Mechanisch	40	160		G1/4	1 / 10	16420904
DSNU-40-200-P-A	Mechanisch	40	200		G1/4	1 / 10	16420911
DSNU-40-250-P-A	Mechanisch	40	250		G1/4	1 / 10	16420928
DSNU-40-320-P-A	Mechanisch	40	320		G1/4	1 / 10	16420935
DSNU-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/4	1 / 10	16420942
DSNU-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/4	1 / 10	16420959
DSNU-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/4	1 / 10	16420966
DSNU-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/4	1 / 10	16420973
DSNU-50-100-P-A	Mechanisch	50	100		G1/4	1 / 10	16420980
DSNU-50-125-P-A	Mechanisch	50	125		G1/4	1 / 10	16420997
DSNU-50-160-P-A	Mechanisch	50	160		G1/4	1 / 10	16421008
DSNU-50-200-P-A	Mechanisch	50	200		G1/4	1 / 10	16421015
DSNU-50-250-P-A	Mechanisch	50	250		G1/4	1 / 10	16421022
DSNU-50-320-P-A	Mechanisch	50	320		G1/4	1 / 10	16421039
DSNU-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G3/8	1 / 10	16421046
DSNU-63-40-P-A	Mechanisch	63	40		G3/8	1 / 10	16421053
DSNU-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G3/8	1 / 10	16421060
DSNU-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G3/8	1 / 10	16421077
DSNU-63-100-P-A	Mechanisch	63	100		G3/8	1 / 10	16421084
DSNU-63-125-P-A	Mechanisch	63	125		G3/8	1 / 10	16421091
DSNU-63-160-P-A	Mechanisch	63	160		G3/8	1 / 10	16421109
DSNU-63-200-P-A	Mechanisch	63	200		G3/8	1 / 10	16421116
DSNU-63-250-P-A	Mechanisch	63	250		G3/8	1 / 10	16421123
DSNU-63-320-P-A	Mechanisch	63	320		G3/8	1 / 10	16421130
DSNU-16-25-PPS-A	Selbsteinstellende	16	25	M 5		1 / 10	16489121
DSNU-16-40-PPS-A	Selbsteinstellende	16	40	M 5		1 / 10	16489138
DSNU-16-50-PPS-A	Selbsteinstellende	16	50	M 5		1 / 10	16489145
DSNU-16-80-PPS-A	Selbsteinstellende	16	80	M 5		1 / 10	16489152
DSNU-16-100-PPS-A	Selbsteinstellende	16	100	M 5		1 / 10	16489169
DSNU-16-125-PPS-A	Selbsteinstellende	16	125	M 5		1 / 10	16489176
DSNU-16-160-PPS-A	Selbsteinstellende	16	160	M 5		1 / 10	16489183
DSNU-16-200-PPS-A	Selbsteinstellende	16	200	M 5		1 / 10	16489190
DSNU-20-25-PPS-A	Selbsteinstellende	20	25		G1/8	1 / 10	16489208
DSNU-20-40-PPS-A	Selbsteinstellende	20	40		G1/8	1 / 10	16489215
DSNU-20-50-PPS-A	Selbsteinstellende	20	50		G1/8	1 / 10	16489222

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
DSNU-20-80-PPS-A	Selbsteinstellende	20	80		G1/8	1 / 10	16489239
DSNU-20-100-PPS-A	Selbsteinstellende	20	100		G1/8	1 / 10	16489246
DSNU-20-125-PPS-A	Selbsteinstellende	20	125		G1/8	1 / 10	16489253
DSNU-20-160-PPS-A	Selbsteinstellende	20	160		G1/8	1 / 10	16489260
DSNU-20-200-PPS-A	Selbsteinstellende	20	200		G1/8	1 / 10	16489277
DSNU-20-250-PPS-A	Selbsteinstellende	20	250		G1/8	1 / 10	16489284
DSNU-20-300-PPS-A	Selbsteinstellende	20	300		G1/8	1 / 10	16489291
DSNU-20-320-PPS-A	Selbsteinstellende	20	320		G1/8	1 / 10	16489309
DSNU-25-25-PPS-A	Selbsteinstellende	25	25		G1/8	1 / 10	16489316
DSNU-25-40-PPS-A	Selbsteinstellende	25	40		G1/8	1 / 10	16489323
DSNU-25-50-PPS-A	Selbsteinstellende	25	50		G1/8	1 / 10	16489330
DSNU-25-80-PPS-A	Selbsteinstellende	25	80		G1/8	1 / 10	16489347
DSNU-25-100-PPS-A	Selbsteinstellende	25	100		G1/8	1 / 10	16489354
DSNU-25-125-PPS-A	Selbsteinstellende	25	125		G1/8	1 / 10	16489361
DSNU-25-160-PPS-A	Selbsteinstellende	25	160		G1/8	1 / 10	16489378
DSNU-25-200-PPS-A	Selbsteinstellende	25	200		G1/8	1 / 10	16489385
DSNU-25-250-PPS-A	Selbsteinstellende	25	250		G1/8	1 / 10	16489392
DSNU-25-300-PPS-A	Selbsteinstellende	25	300		G1/8	1 / 10	16489400
DSNU-25-320-PPS-A	Selbsteinstellende	25	320		G1/8	1 / 10	16489417
DSNU-25-400-PPS-A	Selbsteinstellende	25	400		G1/8	1 / 10	16489424

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)