

FESTO Rundzylinder EG-PK



Merkmale

Serie: EG-PK

Funktion: Einfachwirkend

Magnetisch: Nein

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
EG-6-5-PK-3	Nicht einstellbar	6	5	3	3.5 / 7	16339206
EG-6-10-PK-3	Nicht einstellbar	6	10	3	3.5 / 7	16339213
EG-6-15-PK-3	Nicht einstellbar	6	15	3	3.5 / 7	16339220
EG-6-20-PK-3	Nicht einstellbar	6	20	3	3.5 / 7	16339237
EG-6-25-PK-3	Nicht einstellbar	6	25	3	3.5 / 7	16339244
EG-2,5-5-PK-2	Ohne	2.5	5	2	3.5 / 7	16339136
EG-2,5-10-PK-2	Ohne	2.5	10	2	3.5 / 7	16339143
EG-4-5-PK-2	Ohne	4	5	2	3.5 / 7	16339150
EG-4-10-PK-2	Ohne	4	10	2	3.5 / 7	16339167
EG-4-15-PK-2	Ohne	4	15	2	3.5 / 7	16339174
EG-4-20-PK-2	Ohne	4	20	2	3.5 / 7	16339181

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361311_DE_18.05.2024