

FESTO Steuerblock VOFA

Merkmale

Serie: VOFA
Bedienung: Elektrisch
Einsatztemperatur: -5 / 50 °C
Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm: EN 60947-5-2

Durchfluss bei 6 bar	Betriebsdruck	Funktion	Steuerluftversorgung	Schutzklasse	Material Gehäuse	Material Dichtung	Artikel
l/min	bar						
1.05	3 / 10	3/2 geschlossen, Monostabil	Intern	IP65	Aluminium-Druckguss	NBR	16510793
1.05	3 / 10	3/2 geschlossen, Monostabil	Intern	IP65	Aluminium-Druckguss	NBR	16510786
950	3 / 10	5/2 Monostabil	Intern	IP65	Aluminium-Druckguss	NBR	16503849
950	3 / 10	5/2 Monostabil	Intern	IP65	Aluminium-Druckguss	NBR	16503856

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373614477_DE_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 25 | E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company