

FESTO Zahnriemenachse EGC



Merkmale

Serie: EGC

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Schutzart (IP): 40

Baugröße	Hublänge mm	Wiederholgenauigkeit mm	Max. Vorschubkraft Fx N	Artikel
70	300	±0.08	100	16561304
70	400	±0.08	100	16561311
70	500	±0.08	100	16561328
70	600	±0.08	100	16561335
70	800	±0.08	100	16561342
70	1000	±0.08	100	16561359
70	1200	±0.08	100	16561366
80	400	±0.08	350	16516265
80	500	±0.08	350	16561373
80	600	±0.08	350	16561380
80	800	±0.08	350	16561397
80	1000	±0.08	350	16561405
80	1200	±0.08	350	16561412
120	400	±0.08	800	16561429
120	500	±0.08	800	16561436
120	600	±0.08	800	16561443
120	800	±0.08	800	16561450
120	1000	±0.08	800	16561467
120	1200	±0.08	800	16561474
120	1500	±0.08	800	16561481

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)