

FESTO Zahnriemenachse ELGA



Merkmale

Serie: ELGA

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Schutzart (IP): 40

Baugröße	Hublänge mm	Wiederholgenauigkeit mm	Max. Vorschubkraft Fx N	Artikel
70	300	±0.08	350	16587937
70	400	±0.08	350	16587944
70	500	±0.08	350	16587951
70	600	±0.08	350	16587968
70	800	±0.08	350	16587975
70	1000	±0.08	350	16587982
70	1200	±0.08	350	16587999
80	400	±0.08	800	16588000
80	500	±0.08	800	16588017
80	600	±0.08	800	16588024
80	800	±0.08	800	16588031
80	1000	±0.08	800	16588048
80	1200	±0.08	800	16588055
120	400	±0.08	1300	16588062
120	500	±0.08	1300	16588079
120	600	±0.08	1300	16588086
120	800	±0.08	1300	16588093
120	1000	±0.08	1300	16588101
120	1200	±0.08	1300	16588118
120	1500	±0.08	1300	16588125

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)