

FESTO T-Schnellverschraubung TCK



Merkmale

Serie: TCK
Betriebstemperatur: -10 / 60 °C
Betriebsdruck: 0 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite 2 mm	Artikel
TCK-1/8-PK-3	Aluminium	CK-Verbindung 3mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8	16330090
TCK-M5-PK-3	Aluminium	CK-Verbindung 3mm	M5	7	7	8	16330379
TCK-1/4-PK-4	Aluminium	CK-Verbindung 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12	16330401
TCK-1/8-PK-4	Aluminium	CK-Verbindung 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	16330386
TCK-M5-PK-4	Aluminium	CK-Verbindung 4mm	M5	7	7	8	16330627
TCK-1/4-PK-6	Aluminium	CK-Verbindung 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	16330418
TCK-1/8-PK-6	Aluminium	CK-Verbindung 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14	16330393
TCK-3/8-PK-6	Aluminium	CK-Verbindung 6mm	3/8" BSPP(G)	22	22	14	16330425
TCK-3/8-PK-9	Aluminium	CK-Verbindung 9mm	3/8" BSPP(G)	22	22	14	16330432
TCK-1/2-PK-13	Aluminium	CK-Verbindung 13mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24	16330038
TCK-1/4-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12	16332128
TCK-1/8-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	16332104
TCK-1/4-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	16332135
TCK-1/8-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	1/4" BSPP(G)	13	13	14	16332111

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)