



FESTO Vakuumsauger VAS

Merkmale

Serie: VAS

Saugnapfform: Rund, flach

Material	Durchmesser mm	Nenngröße mm	Farbe	Anschluss	Anschlussposi- tion	Befestigungsart	Betriebsdruck bar	Nennndruck bar	Shorehärte	Artikel
NBR	2	1	Schwarz	M 3	Oberseite				55 +/- 5	16391857
NBR	5	1.5	Schwarz	M 5	Oberseite				55 +/- 5	16391864
NBR	8	2	Schwarz	M 5	Oberseite				60 +/- 5	16344673
NBR	10	2	Schwarz	M 5	Oberseite				60 +/- 5	16391871
NBR	15	3	Schwarz	G1/8	Oberseite				60 +/- 5	16345272
NBR	30	3	Schwarz	G1/8	Oberseite				70 +/- 5	16344666
NBR	40	4	Schwarz	G1/4	Oberseite				70 +/- 5	16345289
NBR	55	4	Schwarz	G1/4	Oberseite				70 +/- 5	16345296
NBR	75	4	Schwarz	G1/4	Oberseite				70 +/- 5	16345304
NBR	100	4	Schwarz	G1/4	Oberseite				70 +/- 5	16344659
NBR	125	7	Schwarz	G3/8	Oberseite				70 +/- 5	16355459
PUR	8	2	Blau	M 5	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530070
PUR	10	2	Blau	M 5	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16531732
PUR	15	3	Blau	G1/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530087
PUR	30	3	Blau	G1/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530094
PUR	40	4	Blau	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530102
PUR	55	4	Blau	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530119
PUR	75	4	Blau	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530126
PUR	100	4	Blau	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530133
PUR	125	7	Blau	G3/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530140
TPE-U(PU)	8	2	Blau	M 5	Lateral	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16578878
VMQ/Silicone	8	2	Transparent	M 5	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529100
VMQ/Silicone	10	2	Transparent	M 5	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529922
VMQ/Silicone	15	3	Transparent	G1/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16528828
VMQ/Silicone	30	3	Transparent	G1/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529092

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR455266037361598_DE_02.05.2024

Material	Durchmesser mm	Nenngröße mm	Farbe	Anschluss	Anschlusspo- sition	Befestigungsart	Betriebsdruck bar	Nennndruck bar	Shorehärte	Artikel
VMQ/Silicone	40	4	Transparent	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529179
VMQ/Silicone	55	4	Transparent	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529162
VMQ/Silicone	75	4	Transparent	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529186
VMQ/Silicone	100	4	Transparent	G1/4	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16529939
VMQ/Silicone	125	7	Transparent	G3/8	Oberseite	über Vakuuman- schluss	-0.95 / 0	-0.7	60 +/- 5	16530210

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR455266037361598_DE_02.05.2024