



FESTO Wartungseinheit LFR

Merkmale

Serie: LFR

Funktion: Filter-Regler

Material Behälter: PC

Strömungsrichtung: links ? rechts

Abschließbar: Ja

Einsatztemperatur: -10 / 60 °C

Material Gehäuse: Zinkdruckguss

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm					l/min	g	
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	595	900	16397057
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	720	800	16396698
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	720	1000	16397172
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	700	1200	16397297
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	700	1000	16396814
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	575	1500	16397413
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	750	700	16396939
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	720	1000	16397165
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	750	700	16396922
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	575	1500	16397406
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	700	1200	16397280
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	700	1000	16396807
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	595	900	16397040
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	720	800	16396681
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1720	2400	16397336
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	730	900	16397071
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1140	800	16396713
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1140	1000	16397196
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1150	700	16396953
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1050	1000	16396838
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1370	3400	16397451
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1850	2000	16397211
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1850	1800	16396737
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1720	2200	16396852
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1900	1600	16396977
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1050	1200	16397312
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	715	1500	16397437
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1440	2100	16397095
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1050	1000	16396821
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	730	900	16397064
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1850	1800	16396720
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1720	2200	16396845
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1440	2100	16397088
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1850	2000	16397204
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1150	700	16396946
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1140	1000	16397189
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1720	2400	16397329
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1140	800	16396706
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	715	1500	16397420

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR455266037361684_DE_01.05.2024

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm					l/min	g	
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1050	1200	16397305
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1370	3400	16397444
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	12	0,5 - 12 bar	1900	1600	16396960
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2700	1600	16396991
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2420	2200	16396876
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2420	2400	16397350
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1890	2100	16397110
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1680	3400	16397475
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2620	2000	16397235
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2620	1800	16396751
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1680	3400	16397468
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	2420	2400	16397343
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	2620	2000	16397228
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	2700	1600	16396984
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1890	2100	16397103
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	2420	2200	16396869
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	2620	1800	16396744
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	8000	3300	16398562
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	5	3500	16411636
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1740	3400	16397499
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	3050	1800	16396775
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	4800	2600	16411605
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2000	2100	16397134
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	8100	2300	16398500
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	3050	2000	16397259
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	5	2600	16411629
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4200	5200	16398586
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	5400	3500	16411597
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4300	3100	16398524
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	3150	1600	16397019
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	9200	2400	16398461
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	8000	3300	16398485
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2920	2400	16397374
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	5200	2600	16411580
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	3000	3300	16411612
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	9200	2400	16398548
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	2920	2200	16396890
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2500	5400	16411643
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	3000	3300	16411472
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	3150	1600	16397002
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2,5	5400	16411504
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	5200	2600	16411441
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	9200	2400	16398454
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4300	3100	16398517
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	5	3500	16411496
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4200	5200	16398579
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	8000	3300	16398555
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	8100	2300	16398492
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2000	2100	16397127
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	3050	1800	16396768
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	5400	3500	16411458

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm					l/min	g	
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8000	3300	16398478
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	3050	2000	16397242
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5	2600	16411489
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	4800	2600	16411465
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9200	2400	16398531
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2920	2200	16396883
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1740	3400	16397482
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2920	2400	16397367
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	3300	16396915
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	3000	5400	16411713
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	3300	16397398
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	7000	3500	16411667
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4900	5200	16397514
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9400	2400	16396799
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	5000	3100	16397158
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5800	2600	16411650
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	6000	2600	16411698
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	2300	16397033
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5400	2600	16411674
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	6000	3500	16411706
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9400	2400	16397273
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2800	3300	16411681
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2800	3300	16411542
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9400	2400	16397266
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	2300	16397026
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4900	5200	16397507
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	6000	2600	16411559
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9400	2400	16396782
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	5000	3100	16397141
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	3300	16397381
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	6000	3500	16411566
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	3300	16396908
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5400	2600	16411535
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5800	2600	16411511
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	7000	3500	16411528
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	3000	5400	16411573

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3