



FESTO X-Verschraubung Serie NPFC

Merkmale

Serie: NPFC

Umgebungstemperatur: -20 / 150 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 50 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2	Artikel
			Gewindedurchmesser in		Gewindedurchmesser in	
NPFC-X-R14-3G14-MFFF	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP [G]	1/4	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	16581085
NPFC-X-R12-3G12-MFFF	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP [G]	1/2	Aussengewinde BSPT [R]	1/2	16581092

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1