



FESTO Schwenkantrieb DSRL

Merkmale

Serie: DSRL

Funktion: Doppeltwirkend

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DSRL-10-180-P-FW	Mechanisch	10	M 3		2.5 / 8	16343283
DSRL-12-180-P-FW	Mechanisch	12	M 5		2.8 / 8	16341737
DSRL-16-180-P-FW	Mechanisch	16	M 5		2.8 / 8	16341744
DSRL-25-180-P-FW	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 8	16341751
DSRL-32-180-P-FW	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 8	16341768
DSRL-40-180-P-FW	Mechanisch	40		G1/4	1.5 / 8	16341775

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361784_DE_09.05.2024