



SHELL Achslagerfett für die Eisenbahn GadusRail

Spezialfette für Achslager von Schienenfahrzeugen

Spezialfette für die Schmierung von Achslager von Schienenfahrzeugen.

Eigenschaften:

- hervorragende Wasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gutes Kälteverhalten
- jeder Batch ist von der entsprechenden Stelle abgeprüft und freigegeben
- Bis 600'000 km Nachschmierintervall

Merkmale

Serie: GadusRail

Typ: S4 EUDB

Tropfpunkt: 185 °C

Aufdicker: Lithium

Norm: DIN EN 12081:2011-01a, DIN EN 12081:2011-01b

Walkpenetration 0.1mm: 255

Zulassung: Eurostar, JR [Shinkansen], SNCF [TGV]

Viskosität: 40 mm²/s

Industrie: Eisenbahn

Anwendung

Einsatzgebiete:

- -Wälzlager von Schienenfahrzeugen
Empfohlen in:
Chemie

Genehmigung

Normen:

- DIN EN 12081:2011-01a

Freigaben:

- SNCF/SNCFB

Lagerung:

- EN 12081 Lieferant : bis zu 12 Monate ab HerstellungKunde : bis zu 12 Monate ab LieferungAnforderungen : zwischen -5°C und + 30° CBei Nichteinhaltung der genannten Parameter wird eine qualitative Überprüfung dringend empfohlen.

Inhalt kg	Verpackung	Artikel
50		14193547
180	Faß	15077064
		16147971

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1