



SHELL Getriebefliessfett Gadus

Getriebefliessfett für höchste Anforderungen

EP-Fließfette auf der Basis einer Metall-Seife. Die Grundöle und die darauf abgestimmte Additivtechnologie, verleihen dem Fett ausgezeichnete Schmiereigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.

Merkmale

Serie: Gadus

Typ: S5 V460 00

Temperaturbereich: -50 / 140 °C

Tropfpunkt: 240 °C

Aufdicker: Lithium-Komplex

Norm: DIN 51502 GP 00 N-50, DIN 51502 GP PG 00 K-20

Walkpenetration 0.1mm: 400-430

Viskosität: 460 mm²/s

Industrie: Bau

Anwendung

Einsatzgebiete:

- - Langsam laufende Stirn- und Schneckenradgetriebe
- Empfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen:

- DIN GP 00

Inhalt kg	Verpackung	Artikel
18	Kessel	14054299

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR6913056700119330_DE_19.09.2024