



SHELL Mehrzweckfett wasserbeständig Gadus S2

Universelles Kalziumseifenfett

Kalziumseifenfett mit kurzer und speziell glatter Struktur, Hochdruckeigenschaften und sehr guter Wasserbeständigkeit für den Einsatz bei moderaten Temperaturen.

Eigenschaften

- hervorragende Wasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gutes Kälteverhalten
- gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen

Merkmale

- Serie:** Gadus
Typ: S2 V220AC 2
Temperaturbereich: -20 / 130 °C
Tropfpunkt: 85 °C
Aufdicker: Lithium/Kalzium
Norm: DIN 51502 KP 2 C-10, DIN 51502 KP 2 K-20
Walkpenetration 0.1mm: 265-295
Viskosität: 320 mm²/s
Industrie: Bau, Bergbau, Landwirtschaft, Nutzfahrzeuge, Seilbahn

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Gleitlagerschmierung, speziell in Gegenwart von Wasser.-Wasserturbinen-Leitapparate-Wasserpumpen-Gleitlager und Gelenke, die unter Wasser liegenEmpfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51502

Inhalt kg	Verpackung	Artikel
18	Kessel	14053847
18	Kessel	14054129
50		14054136
180	Faß	14053830
180	Faß	14054112
		16269910

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)