



QUAKER HOUGHTON Hydrauliköl schwerentflammbar Houghto-Safe

Schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeit auf Wasser/Glykol Basis

Houghto-Safe 620 E ist eine wasserhaltige, schwerentflammbare, synthetische Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit vom Typ HFC. Das Fluid verringert die Brandrisiken beim Betrieb hydraulischer Anlagen in der Nähe von Öfen und Tiegeln oder im Bergbau. Der Wassergehalt liegt bei ca. 40 Massen-%

Eigenschaften

- schwer entflammbar
- ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten
- guter Korrosionsschutz
- gute Scherstabilität
- nicht verträglich mit Mineralöl

Normen und Freigaben

ISO 6743-4 Typ HFC
ISO 20763 Vickers V104

Spezifikationen

7. Luxemburger Bericht

Merkmale

Serie: Houghto-Safe

Typ: 620 E

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Hydraulische Anlagen-Stahlindustrie-
Aluminiumproduktion-Bergbau

Genehmigung

Normen

- ISO 6743-4 Typ HFCISO 20763 Vickers V104

Spezifikationen

- 7. Luxemburger Bericht

Verpackung	Inhalt l	Viskosität mm ² /s	Pourpoint	Artikel
Faß	209	39	-45	15074368
Kanister	20	39	-45	15218889

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR6913056700120456_DE_07052024