



## GLATTOL Kühlerschutz- und Frostschutzmittel

### Kühlerschutzmittel

Kühlerschutzmittel mit Zusätzen von Korrosions-Inhibitoren. Das Hauptanwendungsgebiet ist der Gefrier- und Korrosionsschutz in Kühlsystemen von wassergekühlten Verbrennungsmotoren und Wärmeträgeranlagen. Um einen optimalen Korrosionsschutz zu erhalten, wird Glattol Kühlerschutzmittel über das ganze Jahr im System belassen.

### Anwendungshinweis

Glattol Kühlerschutzmittel sind mit den meisten Kühlmitteln auf Ethylenglykolbasis verträglich, sollten aber aus Qualitätsgründen nicht mit anderen Frostschutzmitteln gemischt werden.

### Merkmale

**Serie:** 9244 Concentrated

### Anwendung

#### Einsatzgebiete

- Kühlsysteme von wassergekühlten Verbrennungsmotoren PKW, LKW und Baumaschinen

### Genehmigung

#### Erfüllt die Anforderungen

- [variiert je nach Produkt] Case New Holland Deutz Ford Liebherr MAN Mercedes Benz MTU Volvo VW, Audi, Seat, Skoda ASTM D3306, D4656, D4985, D6210BS 6580SAE J1034

Inhalt	Artikel
1	15233882
4	15233729
20	14139370
20	15233837
50	14139255
200	14139217
210	17732444

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)