



FENNER Hygienischer 3-Phasenmotor 3000 U/min (2P) - Bauform B5

Merkmale

Serie: FMH

Typ: B5T

Geschwindigkeit: 3000 rpm

Montage: B5T

Anzahl Pole: 2

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Edelstahl

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Artikel
IE2	0.18	230/400	63	16141207
IE2	0.25	230/400	63	16141269
IE2	0.37	230/400	71	16141346
IE2	0.55	230/400	71	16141478
IE3	0.75	230/400	80	16141593
IE3	1.1	230/400	80	16141702
IE3	1.5	230/400	90S	16141980
IE3	2.2	230/400	90L	16141834
IE3	3	230/400	100L	16140855
IE3	4	400/690	112M	16140901
IE3	5.5	400/690	132S	16141050
IE3	7.5	400/690	132S	16141106

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR6913056700141846_DE_13.05.2024