



FENNER Hygienischer 3-Phasenmotor 1500 U/min [4P] - Bauform B14

Merkmale

Serie: FMH

Typ: B14T

Geschwindigkeit: 1500 rpm

Montage: B14T

Anzahl Pole: 4

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Edelstahl

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Artikel
IE2	0.12	230/400	63	16141238
IE2	0.12	230/400	63	16141221
IE2	0.18	230/400	63	16141290
IE2	0.18	230/400	63	16141283
IE2	0.25	230/400	71	16141377
IE2	0.25	230/400	71	16141360
IE2	0.37	230/400	71	16141500
IE2	0.37	230/400	71	16141492
IE2	0.55	230/400	80	16141625
IE2	0.55	230/400	80	16141618
IE3	0.75	230/400	80	16141733
IE3	0.75	230/400	80	16141726
IE3	1.1	230/400	90S	16142015
IE3	1.1	230/400	90S	16142008
IE3	1.5	230/400	90L	16141865
IE3	1.5	230/400	90L	16141858
IE3	2.2	230/400	100L	16140583
IE3	2.2	230/400	100L	16140576
IE3	3	230/400	100L	16140716
IE3	3	230/400	100L	16140709
IE3	4	400/690	112M	16140925
IE3	5.5	400/690	132S	16141120
IE3	7.5	400/690	132M	16140970

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1