BURKERT Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl EC1935 Tri-clamp

Merkmale

Serie: 2301
Typ: 2564
Funktion: Regelventil
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Prozessanschluss: Tri-clamp
Anschlussnorm: DIN 32676
Bodencharakteristik: Äquiprozentual
Stecker: Parabolischer Konus
Verfahrweg: 50:1
Leckageklasse: IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung: PTFE
Schüttkegel: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Sitz: Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Material Spindel: Edelstahl 316 (1.4408)
Typ Antriebs: Pneumatisch
Funktionssteller: Federschließend
Positionierer: Topcontrol 8692
Steuersignal: 4 - 20 mA
Schutzgrad (IP-Wert): IP65/IP67
Mediumtemperatur: -10 / 185 °C
Umgebungstemperatur: -10 / 55 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke



Größentabelle:

DN	Antrieb	A	H	L
		mm	mm	mm
DN15	R70	91	383	126
DN20	R70	91	389	136
DN25	R90	120	445	173
DN32	R90	120	473	179
DN40	R130	159	530	193
DN50	R130	159	536	218

Nennweite	Größe Prozessanschluss	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	KVS-Wert	Typenschlüssel Antrieb	Schließdruck	Mit Rückmeldung	Rückmeldung	Artikel
				m³/h		bar			
DN15	34 mm	PN16	PN16	4.3	R70	16	Ja	4 - 20 mA	17662196
DN20	34 mm	PN16	PN16	7.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	17662189
DN25	50,5 mm	PN16	PN16	12	R90	16	Ja	4 - 20 mA	17662172

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR827595392098398_DE_19.05.2024

Nennweite	Größe Prozessanschluss	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	KVS-Wert	Typenschlüssel Antrieb	Schließdruck	Mit Rückmeldung	Rückmeldung	Artikel
				m³/h		bar			
DN32	50,5 mm	PN16	PN16	13.4	R90	16	Ja	4 - 20 mA	17662165
DN40	50,5 mm	PN16	PN16	23.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	17662158
DN50	64 mm	PN16	PN16	37	R130	16	Ja	4 - 20 mA	17662141

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR827595392098398_DE_19.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company