

CONACO Y-Filter Typ: 1177 Edelstahl Flansch Class 300

Merkmale

Typ: 1177
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Flanschbearbeitung: Dichtleiste
Baulänge nach Norm: ASME B16.10
Material Filterelement: Edelstahl
Material Deckeldichtung: Grafit spiralgewunden
Material Ablassschraube: ASTM A182 F316
Min. Dauertemperatur (Medium): -29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 538 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 1 bar

Anwendung

- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Waagerechte Leitungen
- Vertikale Leitungen mit Abwärtsströmung
- Maximaler Differenzdruck 0,5 bar
- Geeignet für Saug- und Druckleitungen
- Serienmäßig mit Ablasspfropfen

Optionen

- Lieferbar mit anderen Perforationen
- Lieferbar mit Materialzertifikat EN10204 3.1
- Lieferbar mit Magnet

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge mm	Filterfeinheit mm	Mit Messanschlüssen	Ausführung Deckel	Mit Ablassschraube	Material Deckel	Artikel
ASTM A351 CF8M	3/4" [20]	Class 300	178	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663625
ASTM A351 CF8M	1" [25]	Class 300	203	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663618
ASTM A351 CF8M	1.1/2" [40]	Class 300	229	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663601
ASTM A351 CF8M	2" [50]	Class 300	267	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663593
ASTM A351 CF8M	3" [80]	Class 300	318	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663586
ASTM A351 CF8M	4" [100]	Class 300	356	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663579
ASTM A351 CF8M	6" [150]	Class 300	444	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663562
ASTM A351 CF8M	8" [200]	Class 300	559	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A351 CF8M	17663555

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR9628491916321288_DE_21.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company