# LOCTITE Schraubensicherung 290

Zur nachträglichen Schraubensicherung. Dringt mit besonders niedriger Viskosität in das verschraubte Gewinde ein. Für Verbindungen bis M 6.

**Anwendungshinweis**

Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.

LOCTITE® 290 ist ein mittel- / hochfester flüssiger Schraubensicherer zum Verriegeln und Abdichten von Gewindeverbindungen.Aufgrund seiner geringen Viskosität und Kapillarität dringt das Produkt in angebrachte Gewinde ein, sodass vor der Anwendung keine Demontage erforderlich ist.Das Produkt härtet in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metalloberflächen aus und verhindert ein Lösen und Auslaufen durch Stöße und Vibrationen.Das Produkt füllt auch Poren in Schweißnähten, Gussteilen und Sintermetallteilen.

- Empfohlen zur Sicherung vormontierter Befestigungselemente, z. B. Instrumentenschrauben, elektrische Steckverbinder und Stellschrauben
- Nur für Metall geeignet
- Nachgewiesene Toleranz gegenüber geringfügigen Verunreinigungen durch Industrieöle wie Motoröl, Korrosionsschutzöl und Schneidöl

## Merkmale

**Serie:** 290

| Anwendung | Inhalt ml | Artikel |
|---|---|---|
| Schraubensicherung | 10 | 11573436 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR_EC000529_0005_DE_08.05.2024