



LOCTITE 641 Befestigungsklebstoff mit mittlerer Stärke, wenn Demontage erforderlich ist



Spezielles Fügeprodukt für zylindrische Teile. Für kontinuierliche Wartung und ggf. Demontage, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagerhäusern.

Merkmale

Serie: 641

Anwendung	Inhalt ml	Farbe	Artikel
Fugenklebstoff	10	Gelb	11573854
Fugenklebstoff	50	Gelb	11196815

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1