



LOCTITE Stick für mittelfeste Schraubensicherung 248



Geeigent bei schwer zugänglichen Klebestellen - über Kopf, unter oder um Maschinen herum - oder für Teile, die nicht bewegt werden können.

Produkteigenschaften

- Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei +22°C): 6 Std.
- Losbrechmoment geprüft nach DIN 54454: 19 Nm



Einsatzbereiche

Für alle Metallgewinde. Empfohlen für Anlagen, die demontiert werden müssen - Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompressoren, Befestigungsschrauben und Getriebe.

Merkmale

Serie: 248

Anwendung	Gewicht g	Artikel
Schraubensicherung	19	10144123

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)